

帆迈净化初效耐高温全金属网过滤器优质厂商

产品名称	帆迈净化初效耐高温全金属网过滤器优质厂商
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	45.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

产品详情

上海振洁【直销品牌】空气过滤器生产厂家产品介绍：

1：金属网初效过滤器又名：铝网过滤器，耐高温金属滤网，全铝制初效滤网，由多层次交叉纵横的波型铝网制成，多层次结构，波型铝网网孔从外到内逐渐变小，耐湿度可达到100%相对湿度，滤网皆由100%金属所制成，耐高温达350 ° C。

振洁净化产品【全金属网初效过滤器】联系电话：18616209526（曾佳颖），本公司接受非标定做，欢迎您的致电！！

2：金属网初效过滤器产品性能优点：耐酸碱、可洗性好、初阻力低、结构坚固；

金属网初效过滤器 用途：耐高温、粗尘过滤，可用于高温环境，空气过滤系统预过滤；

金属网初效过滤器 类型：平板式金属网过滤器；

金属网初效过滤器 框架：白铁皮、不锈钢、铝合金；

金属网初效过滤器 滤料：多层次交叉纵横的波形铝网或不锈钢网组成；

金属网初效过滤器 结构：多层次结构，增加过滤面积；

金属网初效过滤器 保护网：铝网或不锈钢网

金属网初效过滤器 EN 799 级别：G2

金属网初效过滤器 平均计重效率：65%-70% (ASHRAE52.1-1992)

金属网初效过滤器 EUROVENT4/5级别：EU2

金属网初效过滤器 DIN 53438 阻燃标准：F1

金属网初效过滤器 终阻力：(建议) 100Pa- (最大) 200Pa

金属网初效过滤器 最大风量：额定风量的125%金属网初效过滤器

金属网初效过滤器 耐温：300

3：附：[全金属初效过滤器/全金属网板式过滤器技术参数表](#)

外型尺寸 Outside Dia. (mm)	过滤层数 Filter level number	初阻力 Initial Resistance (Pa)	建议风量 Air Flow Rated (m3/h)
287 × 592 × 46	8	25	1500
592 × 592 × 46	8	25	3200
287 × 592 × 20	4	20	1500
592 × 592 × 20	4	20	3200
287 × 592 × 15	4	18	1500

上海振洁净化科技有限公司

李家成:18049773039

电话：021-31322464/4000-520-870

Q Q:1587973956

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.zzsscc.com>

官方网站链接：耐高温金属平板式过滤器 <http://www.zzsscc.com/156.html>