

NEWMACHINE接头P-450

产品名称	NEWMACHINE接头P-450
公司名称	广州飞灿贸易有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:NEWMACHINE 型号:P-450
公司地址	广州市番禺区南村镇樟边村中约坊一巷10号1楼101
联系电话	13924305764 18988857540

产品详情

加工定制	否	品牌	新机械/new-machine	型号	P-450
种类	快速接头	材质	黄铜	适用范围	水 作動油 空氣 耐薬品用
耐温	-10~+150 ()	耐压	4.9 (MPa)		

耐圧力 MPa (Kgf/cm ²)	7.35 (75)	4.41 (45)	2.94 (30)	2.25 (23)	9.8 (100)	6.37 (65)	4.41 (45)	2.94 (30)
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

シール材 質 使用温 度範囲	シール材質	記号	使用温度範囲	備考
	ニトリルゴム	無印	-20 ~ +80	標準
	フッ素ゴム	VT-20	-15 ~ +180	
	エチレンプロピレンゴム	EPT	-10 ~ +150	準標準

圧力損失 流量

[測定条件] 流体名：ダフニーハイドロリックフルイド 温度：35 ±5

[拡大表示](#)

液体の通過

流体はソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。

製品記号 9 9寸法表

プラグ (Plug)

ソケット (Socket)

製品記号	L (mm)	A (mm)	E (mm)	T	H (mm)	質量 (g)	
						SUS	BSBM
P-1	29	19	11	Rc1	六	18	19

製品記号	L (mm)	D (mm)	E (mm)	T	H (mm)	質量 (g)	
						SUS	BSBM
S-1	48	24	11	Rc1	二面幅	179	85

50				/8	角1 4		
P-2 50	35.5	22	12.4	Rc1 /4	六角 角1 7	33	36
P-3 50	39.9	25.2	13	Rc3 /8	六角 角2 1	59	63
P-4 50	44	28	15	Rc1 /2	六角 角2 9	115	118
P-6 50	52	36.5	19	Rc3 /4	六角 角3 5	191	199
P-8 00	62	40	20	Rc1	六角 角4 1	334	349
P-1 000	70	45	22	Rc1 ¼	六角 角5 4	621	650
P-1 200	75	49.5	24	Rc1 ½	六角 角6 5	934	987
P-1 600	80	52	24	Rc2	六角 角7 4 7	159	167

50				/8	4		
S-2 50	58	28	12.4	Rc1 /4	二面 幅1 7	124	131
S-3 50	65	35	13	Rc3 /8	二面 幅2 1	194	203
S-4 50	71.7	45	15	Rc1 /2	二面 幅2 9	403	425
S-6 50	88	55	19	Rc3 /4	二面 幅3 5	668	698
S-8 00	102	64	20	Rc1	二面 幅4 1	958	1006
S-1 000	115	77.5	22	Rc1 ¼	二面 幅5 4	1616	1723
S-1 200	124.8	87.5	24	Rc1 ½	二面 幅6 3	2381	2534
S-1 600	132	109	24	Rc2	二面 幅7 7	3787	3981

製品記号の表示方法

形状

サイズ

本体材質

シール材質

形状	サイズ	本体材質	シール材質				
S	ソケット	150	1/8	BSBM	真鍮	無印	ニトリルゴム
P	プラグ	250	1/4	SUS	ステンレス (SUS304)	VT-20	フッ素ゴム
		350	3/8			ETP	エチレンプロピレンゴム
		450	1/2				
		650	3/4				
		800	1				
		1000	1 1/4"				
		1200	1 1/2"				
		1600	2				

NEWMACHINE接头P-450NEWMACHINE接头P-450NEWMACHINE接头P-450