

# 隆艺德涂料有限公司 热销真石漆 定制服务

产品名称	隆艺德涂料有限公司 热销真石漆 定制服务
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	4.60/公斤
规格参数	品牌:雷工 型号:LG-105 包装:桶装
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

## 产品详情

### 真石漆介绍

真石漆具有自然岩石的装饰效果，色彩自然、质感逼真，饰面坚硬似石，给人以严肃、典雅、奢华的视觉享受。真石漆的涂层由底漆层、真石漆层和罩面漆层三层组成，其中底漆层须采用具有抗碱封闭作用的底漆，避免水分由基层混凝土渗入涂层，同时增强涂层与基面的附着力，防止涂层剥落；真石漆层是饰面构成各种图案并呈平面感的主体层，也是起各种维护作用的涂层；罩面层是饰面维护层，它既能增强真石漆层的防水功用，进一步提高涂层的耐候性、耐沾污性，又能加强涂膜的硬度，增加涂层表面光泽，更使涂层易于清洗，遇水自洁。

一一、墙体基层处理及验收

1、平整度检查：用2m靠尺、楔形尺或者专用仪器检查基面平整度、垂直度，允许偏差范围和检验方法（如表所示），检查后将明显凹凸部位用彩笔标出。

项目	检验方法	允许偏差
表面平整	2	用2m靠尺或楔形塞尺检查
阴阳角垂直	2	用2m托线板检查

立面垂直	3	用2m托线板检查
阴阳角方正	2	用方尺或楔形塞尺检查
分隔缝平直	3	拉5米线 and 尺检查

2、目视基面没有明显裂纹，若有，如实记录。

3、检测有无空鼓面，若有，如实记录。

4、记录不合乎要求的窗边线条位置。

5、若要安装外排水管的，外墙排水管在涂料涂装前应安装并固定，空调预留孔洞应及时清理、修补好墙洞，确保墙面平整。

6、为了保证整体效果无色差，外墙脚手架不应有穿墙管、靠墙管；加固脚手架用穿窗罐室内加固，最好以吊篮施工。

7、用测试仪测试水分，基层含水率应低于8%；用广泛ph试纸检验墙面酸碱度，ph值应低于10，新粉刷的水泥砂浆面要保养3个星期以上才能施工。

8、检查基面后，认真填写工程联系单交给工程监理或甲方。

检查结果达不到要求的部分，协同配合及时整改：

1、点补：空鼓部位需做切隔处理，孔洞或明显的凹陷用水泥砂浆进行修补，不明显的用真石漆点补。

2、砂磨：用砂轮机将明显的凸出部分和修补后的部位打磨至标准要求，墙面凹凸差 2mm。

3、除尘、和清理：用毛刷、铲刀等清除墙面粘附物及浮尘。大面积墙体整改时，做好分格的预先处理。

对伸出墙面的金属杆体，应先进行除锈处理，以免日后污染涂饰面。

佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址：[www.lgzsq.com](http://www.lgzsq.com)

## 产品特点

- 1.色彩自然，具有天然石材之观感
- 2.施工简便，简易喷枪喷涂
- 3.安全环保，100%水性
- 4.良好耐候性、保色性，优异防霉防藻性能
- 5.耐冻融，适合寒冷地区
- 6.高效抗污自洁，硬度可与花岗岩媲美
- 7.恒久色彩，保色长达15年

## 施工工艺