

# TPU透气膜复合机

产品名称	TPU透气膜复合机
公司名称	盐城协和机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:协和 型号:TPU透气膜复合机
公司地址	中国江苏盐城盐都县
联系电话	18921877690

## 产品详情

### TPU透气膜复合机 隔尿垫胶点转移复合机 保暖衣布料毛巾布复合机

SH-2002A3型 多功能型胶点透气膜复合机

#### 用途：

主要用于服装面料、不倒绒、摇粒绒、长毛绒、无纺布、毛巾布、棉布、牛仔布、TC布、蕾丝布、皮革、海绵、机织布、TPU、PU、PE、EVA、PVC等材料之间的复合。广泛适用于服装冲锋衣、防寒服、保暖内衣、隔尿垫、汽车内饰、鞋帽、箱包、装饰、家纺等行业。

#### 特点：

- 1、整机配有自动收、放卷、膜放、膜收、自动纠偏、预烘、复合烘干、水冷却、自动分切边等机组。复合的材料具有涂胶均匀、复合平整、无拉伸变形、不起泡、不起皱、柔软、透气性极佳、收卷整齐等优点。
- 2、复合材料品种多，尤其适用于面料与面料、面料（双面或四面弹力型）与薄膜（高透膜或中低透膜）、无纺布与皮革、海绵与绒布、海绵与皮革等材料的涂布复合
- 3、收、放卷可根据不同的材料，来选择适合的配置；
- 4、根据不同材料的特性，可增减部分装置；
- 5、适用于水溶性和溶剂型胶涂布复合，实现一机多用的功能。
- 6、涂胶量与涂胶样式可根据材料及实际需要调整。

- 7、滚筒加热可采用电、蒸气或导热油的方式来进行加热。
- 8、机器辊面幅宽可根据实际材料的最大幅宽来特定。
- 9、整机系统可采用智能PLC程序触摸屏或机械式来操作控制。

主要技术参数：

1	电源	380V 50HZ 3相
2	有效幅宽	1800mm 根据材料幅宽定制
3	辊面幅宽	2000mm 根据材料幅宽定制
4	加热滚筒规格	Ø 1500*2000mm
5	加热方式	电加热
6	涂布方式	胶点转移涂布
7	机械设计速度	5-70m/min
8	整机功率	68kw
9	外形尺寸 (L*W*H)	约11000*2500*2450mm
10	毛重	约5500kg