

# ELECTROLUBE易力高丙烯酸三防漆APL

产品名称	ELECTROLUBE易力高丙烯酸三防漆APL
公司名称	英特沃斯（北京）科技有限公司
价格	100.00/公斤
规格参数	类型:防水漆、防霉漆、绝缘漆 颜色:透明 品牌:ELECTROLUBE易力高
公司地址	北京市顺义区南彩镇彩园工业园区彩达三街1号 茂华工场2号楼
联系电话	010-89475123

## 产品详情

类型	防水漆、防霉漆、绝缘漆	颜色	透明
品牌	ELECTROLUBE 易力高	起订量	12
保质期	360（个月）		

apl是一种柔软、透明的丙烯酸膜层保护剂，用以保护电子部件。apl可被以三氯已烯为基质的溶剂。apl无论桶装或气雾剂包装均100%对臭氧层无害，非常适合于需要在室温下快速固化的设备和生产。用于有害环境中的电子装置的保护，如：潮湿、盐雾等，具有很好的电子特性。也对金属线圈和类似组件提供极佳的保护，防止长时间引起的生锈。符合欧洲weee/rohs指令要求 apl三防漆包装如下：400 ml 气雾剂 apl400h 500 ml 桶装 apl500ml 5 litre 桶装 apl05l 通用丙烯酸类稀释剂包装如下：5 litre 桶装 uat05l

apl

丙烯酸保护漆

## 产品介绍

柔韧、快干、透明的丙烯酸保形涂料，用于保护电子电路。apl适合常见的多种施工方式。

特性

\*对各种基材具有极好的附着性

\*紫外灯下发出荧光，便于检查

\*工作温度范围宽

\*可焊透而不会产生有毒气体（不含异氰酸酯）

\*不腐蚀锡、锌板（不含苯酚）

\*可防止霉菌生长

\*固化后的漆膜可用electrolube ultrasolve（uls）清除

\*优异的绝缘性

认证：mil approval (mil-1-46058c):符合标准

rohs compliant (2002/95/ec):是

ipc-cc-830符合标准

液体性能：外观：淡黄色液体

比重（密度）@ 20 ° c：0.91（桶装）；0.78（气雾剂）g/ml

voc含量：65%（桶装）；75%（气雾剂）

闪点：-7 ° c（桶装）；-4 ° c（气雾剂）

固体含量：35%（桶装）；15%（气雾剂）

粘度@ 20 ° c：300 – 350 cps（桶装）

表干：10 – 15mins

推荐干燥时间：24 hrs @ 20 ° c

4hrs @ 60 ° c

2hrs @ 90 ° c

涂覆面积@ 25 μ m：14 m<sup>2</sup>/l（桶装）；5 m<sup>2</sup>（400ml气雾剂）

干膜性能：颜色：无色

工作温度范围：-55 ° c—+125 ° c

可燃性：自熄（astm method d56）

热循环 ( mil-1-46058c ) : 符合标准

膨胀系数 : 130ppm

绝缘强度 : 45 kv/mm

介电常数 : 2.5

绝缘电阻 :  $1 \times 10^{15}$ ohms/cm (def-stan 59/47)

相比起痕指数 : >300 v

耗散系数 @ 1mhz @ 25 ° c : 0.01

耐潮 ( mil-1-46058c ) : 符合标准

包装 描述 订货号 保质期

apl保形涂料15ml ( 带刷小瓶 ) apl15ml 48个月

400ml气雾剂 apl400h 36个月

500ml桶装 apl500ml 48个月

5l桶装 apl05l 48个月

通用丙烯酸稀释剂5l桶装 uat05l 72个月

去除溶剂200 ml气雾剂 uls200d 36个月

400 ml气雾剂 uls400d 36个月

1l桶装 uls01l 72个月

5l桶装 uls05l 72个月

25l桶装 uls25l 72个月