

ELECTROLUBE易力高聚氨酯三防漆PUC

产品名称	ELECTROLUBE易力高聚氨酯三防漆PUC
公司名称	英特沃斯（北京）科技有限公司
价格	800.00/公斤
规格参数	类型:防水漆、防霉漆、绝缘漆、防锈漆 颜色:透明 品牌:ELECTROLUBE易力高
公司地址	北京市顺义区南彩镇彩园工业园区彩达三街1号 茂华工场2号楼
联系电话	010-89475123

产品详情

类型	防水漆、防霉漆、绝缘漆 颜色 、防锈漆	透明
品牌	ELECTROLUBE 易力高	起订量
保质期	48（个月）	100

聚氨酯线路板三防漆是一种强有力的、改进的聚氨酯三防漆，机械性能和绝缘性能非常好。由于它具有抗腐蚀性液体和恶劣环境条件的性能，这种涂料符合def stan 59/47 su-4 and mil std 46058c的标准要求。puc能够被焊透，所以适合于返工和维修。也可以选择drg清除胶去除涂层后维修。聚氨酯三防漆含有紫外线跟踪剂，容易检查。该涂料的特点是：在所有气候条件下有极好的附着性、很好的机械强度；紫外灯下会发出荧光，可作为检查手段；从-55 到 +130 宽阔的温度范围；对镉和锌板无腐蚀性(不含苯酚)；抗霉菌生长；使用electrolube的清除胶 drg可完全去除；对许多种类的化学品包括酸和碱具有很好的抵抗能力；极好的绝缘性。符合欧洲weee/rohs指令要求 puc 三防漆包装如下：400ml 气雾剂 puc400 5 litre 桶装 puc05l puc三防漆稀释剂包装如下：5 litre pth05l

puc

聚氨酯保形涂料

产品介绍

puc是强韧、柔软的改性聚氨酯保形涂料，用于保护电子电路。puc具有优异的机械性能和绝缘性能。

特性

- *对各种基材具有极好的附着性
- *紫外灯下发出荧光，便于检查
- *耐包括酸碱在内的多种化学品
- *工作温度范围宽
- *可焊透而不会产生有毒气体（不含异氰酸酯）
- *不腐蚀锡、锌板（不含苯酚）
- *可防止霉菌生长
- *固化后的漆膜可用electrolube去除凝胶（drg）去除
- *优异的绝缘性
- *优异的机械性能，包括耐磨损性

认证：mil approval (mil-1-46058c): 符合标准

rohs compliant (2002/95/ec): 是

ipc-cc-830符合标准

def-stan 59/47 符合标准

液体性能：外观：透明淡黄色液体

比重（密度）@ 20 ° c：0.90（桶装）；0.87（气雾剂）g/ml

voc含量：63%（桶装）；66%（气雾剂）

闪点：38 ° c（桶装）；-4 ° c（气雾剂）

固体含量：37%（桶装）；34%（气雾剂）

粘度@ 20 ° c：150 – 240 cps（桶装）

触干：40 – 45mins

推荐干燥时间：24 hrs @ 20 ° c

180mins @ 65 ° c

90mins @ 80 ° c

涂覆面积@ 25 μ m : 13 m²/l (桶装) ; 5m² (400ml气雾剂)

干膜性能 : 颜色 : 透明浅黄色

工作温度范围 : -55 ° c—+130 ° c

阻燃性 : 符合ul94-hb

热循环 (mil-1-46058c) : 符合标准

膨胀系数 : 100ppm

绝缘强度 : 60 kv/mm

介电常数 : 3.6

绝缘电阻 : 1 x 10¹⁵ohms/cm (def-stan 59/47)

耗散系数@ 1mhz @ 25 ° c : 0.01

耐潮 (mil-1-46058c) : 符合标准

包装 描述 订货号 保质期

puc保形涂料400ml气雾剂 puc400 36个月

5l桶装 puc05l 24个月

聚氨酯稀释剂5l桶装 pth05l 36个月

去除溶剂 1l桶装 uls01l 36个月