

升降机图,屯昌升降机,立峰图

产品名称	升降机图,屯昌升降机,立峰图
公司名称	山东济南立峰液压机械制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:立峰 型号:JY1444
公司地址	济南市济阳浙江五金建材城40#楼336号
联系电话	0531-81176633

产品详情

液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数值。

液缸的活塞向下运动（既重物下降）。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化，由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器，用以区别超载或设备故障。

四轮移动式升降机系列平台为人工移动式，有四个轮子作为移动，简便且平稳。平台各降动力为三相，三相或直流24V,36V电源，也可改为些油机作动力，控制方式有手动控制和电动控制，另备有手压泵和手动下降装置，在停电时仍可正常使用。电器控制系统通过防爆按钮SB1—SB6来控制电机的转动，隔爆型电磁换向阀的换向，以保持载荷提升或下降，且通过“LOGO”程序调整时间延迟量，避免电机频繁起动而影响使用寿命

铝合金式升降机，移动式升降机，导轨式升降机，登车桥

、移动式升降平台各部件的连接强度非常高，所以结构稳固、耐用；它的支撑机构设计是经过多年研究得出的，让操作者可以更安心的使用。

2、采用高强试验的锰钢材质，故设备耐用；而且还可加入驱动装置，行走和移动都非常方便；可以更轻松的进行搬运和储存，

3、设置了可调节的支腿，所以扩大适用范围，适用性强，可用于台阶、楼梯及复杂地形使用；不会对大理石、木地板及草坪等地面造成损坏，还可以在狭窄空间进出

移动式液压升降机，其原理就是利用的了液压升降机再加上电子集成控制器。方便升降的同时能及时调整高度，考虑安全问题一般的设有防滑绝缘塑质水波刻纹板，更换方便，整体美观大方。不用人工升降梯子那样费劲，真正实现了安全快捷。

移动式液压升降机使用注意事项

- 1.移动式液压升降机在动作过程和处于上升位置时，不得移动升降机。
- 2.液压升降机按规定载荷工作，严禁超载使用。在特殊应急情况下最多不得超载10%。
- 3.严禁在移动式液压升降机工作台上进行任何带电作业。
- 4.液压升降机工作时，必须撑开支腿。严禁在工作平台上作激烈的人为摇晃。
- 5.移动式液压升降机严禁载人工作。

移动式液压升降机操作要领

- 1.接通电源并打开电源，待指示灯亮后试车一次，即可进行工作。
- 2.撑开支腿，调整支腿螺栓，使升降货机保持水平，然后锁定支腿定位栓。