

ELECTROLUBE易力高专用塑料润滑脂SPG

产品名称	ELECTROLUBE易力高专用塑料润滑脂SPG
公司名称	英特沃斯（北京）科技有限公司
价格	100.00/公斤
规格参数	型号:SPG 品牌:ELECTROLUBE易力高 比重:0.9
公司地址	北京市顺义区南彩镇彩园工业园区彩达三街1号 茂华工场2号楼
联系电话	010-89475123

产品详情

型号	SPG	品牌	ELECTROLUBE易力高
比重	0.9	闪点	243 ()
40 运动粘度	未知 (cSt)	粘度指数	未知
倾点	未知 ()	针入度	305到 350 (mm)
应用领域	食品机械用脂		

是一种合成润滑脂，具有突出的适应低温运行的特性，与包括abs、聚碳酸酯等热塑性塑料具有良好的相容性，甚至在温度升高时也不会发生作用。专用塑料润滑脂是一种高效的机械润滑剂，即适用于塑料之间又适用于塑料与金属之间。专用塑料润滑脂与电气开关生产中所用的金属具有相容性，特别适合开关生产中的总成装配（装配润滑脂）。此外，还应用于定时装置和塑料/塑料摩擦的接口（例如，复印机等），以减少磨损。符合欧洲weee/rohs指令要求 包装如下：35ml 可定量注射器 spg35sl 900 g 桶装 spg900g 10 kg 桶装 spg10k 20 kg 桶装 spg20k

产品名称: 专用塑料润滑脂 日期: 03/97

产品代码: spg页数: 1

产品介绍

专用塑料润滑脂spg是一种合成润滑脂，具有突出的适应低温运行的特性，与包括abs、聚碳酸酯等热塑性塑料具有良好的相容性，甚至在温度升高时也不会发生反应。spg是高效的机械润滑剂，既适用于塑料之间又适用于塑料与金属之间。

产品使用

spg与电气开关生产中所用的金属具有相容性，特别适合开关生产中的总成装配（装配润滑脂）。此外，还适用于定时装置和塑料/塑料摩擦的接口（例如，复印机等），以减少磨损。

典型性能

外观: 浅褐色

比重: 0.9

稠度: 不融

滴点(°c): >250

锥入度(60冲程@ 20 ° c (ip 50)): 305到350

铜条腐蚀(ip112/56 @ 150 ° c): 1a

闪点(°c): 243

工作温度范围(°c): -50到+130

包装 订货号

35ml可定量注射器 spg35sl

900 g桶装 spg900g

10 kg桶装 spg10k

20 kg桶装 spg20k