

# ELECTROLUBE (易力高) 触点润滑脂SGB

产品名称	ELECTROLUBE (易力高) 触点润滑脂SGB
公司名称	英特沃斯 (北京) 科技有限公司
价格	100.00/公斤
规格参数	型号:SGB 品牌:ELECTROLUBE (易力高) 类别:触点润滑脂
公司地址	北京市顺义区南彩镇彩园工业园区彩达三街1号 茂华工场2号楼
联系电话	010-89475123

## 产品详情

型号	SGB	品牌	ELECTROLUBE (易力高)
类别	触点润滑脂	温度类别	-35到135
应用范围	开关等		

2x润滑油用于接触压力很低或很高的环境，及不发生移动的位置，比如电刷、转换器、轴承、插孔插头、按钮开关、继电器等。2x润滑脂不熔融，在垂直表面也不移动，耐候性优于润滑油，因此润滑脂更适于经常有重电弧产生的工业应用领域，如电池端子、刀开关、可变电阻器等。润滑脂也适用于长期、高速循环的开关，如汽车开关工业。特征如下：通过提高有效接触面积改善触点性能；对多数塑料及橡胶无损害；不含硅或烃类，减少对开关的污染；可去除失光及腐蚀部分，并形成一层保护膜，免受其它污染；防止电弧，减少接触磨损；使用高稳定合成材料，可完全抑制氧化及铜腐蚀；优异的渗透性及冷却性；良好的机械润滑效果。符合欧洲weee/rohs指令要求 包装如下：20 ml 注射器型 sgb20s 35 ml 注射器型 sgb35sl 200 ml 气雾剂 sgb200d 1 kg 装 sgb01k 5 kg 装 sgb05k 12.5 kg 装 sgb12.5k 25 kg 装 sgb25k

产品名称: 2x触点润滑剂 日期: 03/97

产品代码: sgb (润滑脂), sob (润滑油) 页数: 2

## 产品介绍

electrolube 2x系列在2系列的基础上增强了对塑料的兼容性，这一产品系列是随着电子及汽车工业中热塑性塑料的广泛应用而发展起来的。2x系列与2系列具有相同的性能，其中的任一种产品的应用都会显著改善触点性能及使用寿命。另有一种稀释的2x润滑油，即触点清洁润滑油（eml）。此外还提供100%对臭氧层无害的气雾剂型产品。

## 使用方法

各种电子润滑剂都要接触到多种热塑性塑料，因此一张塑料兼容性清单是很有用的。大量使用前如果有任何疑问均应先在小区域内做测试。

2x润滑油用于接触压力很低或很高的环境，及不发生移动的位置，比如电刷、转换器、轴承、插孔插头、按钮开关、继电器等。

2x润滑脂不熔融，在垂直表面也不移动，耐候性优于润滑油，因此润滑脂更适于经常有重电弧产生的工业应用领域，如电池端子、刀开关、可变电阻器等。润滑脂也适用于长期、高速循环的开关，如汽车开关工业。

## 特征

\*通过提高有效接触面积改善触点性能。

\*对多数塑料及橡胶无损害。

\*不含硅或烃类，减少对开关的污染。

\*可去除失光及腐蚀部分，并形成一层保护膜，免受其它污染。

\*防止电弧，减少接触磨损。

\*使用高稳定合成材料，可完全抑制氧化及铜腐蚀。

\*优异的渗透性及冷却性。

\*良好的机械润滑效果。

\* 2x润滑油的气雾剂型产品（sob20d）使用不易燃的溶剂（二氯甲烷）及100%对臭氧层无害的推进剂。用于敏感塑料时应进行检测。

## 主要性能

sobsgb

运动粘度(20 ): 640 cst\_

粘度指数(astm d2270/74): 220\_

比重(20 ): 1.002 1.113