

电梯复合扁电缆，TVVB-CAT5E扁电缆带网线

产品名称	电梯复合扁电缆，TVVB-CAT5E扁电缆带网线
公司名称	上海上力电线电缆有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:上力缆 型号:TVVB-CAT5E 截面:0.5-300
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层E区323室
联系电话	021-57137571 18016425903

产品详情

电梯复合扁电缆，TVVB-CAT5E电梯扁电缆带网线

电梯复合扁电缆，TVVB-CAT5E电梯扁电缆带网线

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

SPCFLAT-ELEVATOR-JZ-YY+UTP-5E黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-JB-YY+UTP-5E彩色芯线、带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-OZ-YY+UTP-5E黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-OB-YY+UTP-5E彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

网络线：5类或超5类（可根据客户要求定制）

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：灰色、橙色、黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电梯复合扁电缆，TVVB-CAT5E电梯扁电缆带网线

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

柔软、耐寒、耐腐蚀性能极佳

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：300/500V

测试电压：2500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 MΩ /km (20℃)

最小弯曲半径：移动安装 10 X D（电缆外径）

工作温度：移动安装 - 15 ~ +70

电梯复合扁电缆，TVVB-CAT5E电梯扁电缆带网线

电缆名称	电缆型号	额定电压	芯数	导体结构	标称截面 m ²
电梯扁电缆带视频线	TVVB--CAT5E（一字排列）	300/500V	1 ~ 24	多股绞合导体	0.5 ~ 2.5
电梯扁电缆带监控线	TVVB--CAT5E（梅花排列）	300/500V	2 ~ 66	多股绞合导体	0.5 ~ 0.75

电梯扁电缆带综合线	SPCFLAT-ELEVATOR-YY+UTP-5E	300/500V	2 ~ 100	多股绞合导体	0.5 ~ 16
注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格					

TVVB-CAT5E电梯扁电缆带网线 SPCFLAT-ELEVATOR-YY+UTP-5E电梯电缆

电梯复合扁电缆，TVVB-CAT5E电梯扁电缆带网线

电缆名称：

TVVB-CAT5E电梯扁电缆带网线 SPCFLAT-ELEVATOR-YY+UTP-5E电梯电缆 TVVB-CAT5E扁电缆
TVVB-CAT5E扁平电缆 TVVB-CAT5E视频电缆 TVVB-CAT5E电梯专用扁电缆 TVVB-CAT5E
电梯随行扁电缆 TVVB-CAT5E钢丝加强扁电缆 电梯专用扁电缆 电梯用扁平电缆
电梯专用随行扁电缆 电梯用随行扁平电缆 电梯用扁电缆 电梯用扁平电缆 灰色电梯电缆
灰色电梯扁平电缆 随行电缆 随行扁电缆 随行扁平电缆 天车扁电缆 电镀天车电缆
电镀天车专用扁电缆 电镀天车扁电缆 升降机扁电缆 行车专用扁平电缆 扁电缆 扁平电缆

电缆应用：

乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯、建筑施工电梯、冷库电梯、防爆电梯、矿井电梯、电站电梯、消防员用电梯、交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯、低速梯、中速梯、高速梯、超高速、按钮控制电梯、信号控制电梯、集选控制电梯、并联控制电梯、群控电梯、斜行电梯、立体停车场用电梯、建筑施工电梯等内部作随行悬挂电缆

行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备

自承式井道、倾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

电梯复合扁电缆，TVVB-CAT5E电梯扁电缆带网线

