

ELECTROLUBE易力高可去除硅三防漆FSC

产品名称	ELECTROLUBE易力高可去除硅三防漆FSC
公司名称	英特沃斯（北京）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:绝缘漆 颜色:透明 品牌:ELECTROLUBE易力高
公司地址	北京市顺义区南彩镇彩园工业园区彩达三街1号 茂华工场2号楼
联系电话	010-89475123

产品详情

类型 绝缘漆 颜色 透明
品牌 ELECTROLUBE 易力高

fsc

柔韧硅涂料

产品介绍

fsc是快干的高性能硅保形涂料，用于保护pcb，尤其在高湿度环境中工作的pcb。fsc对各种基材均有很好的附着力，工作温度范围广。

特性

*紫外灯下发出荧光，便于检查

*工作温度范围宽

*可焊透而不会产生有毒气体（不含异氰酸酯）

*不腐蚀镉、锌板（不含苯酚）

*防止霉菌生长

*固化后的漆膜可用electrolube ultrasolve（uls）去除

*优异的绝缘性

认证：rohs compliant (2002/95/ec): 是

液体性能：外观：清澈透明液体

比重（密度）@ 20 ° c：1.05（桶装）g/ml

voc含量：50%（桶装）

固体含量：50%（桶装）

粘度@ 20 ° c：550 cps（桶装）

表干：10 – 15mins

推荐干燥时间：24 hrs @ 20 ° c

4hrs @ 60 ° c

2hrs @ 90 ° c

涂覆面积@ 25 μ m：15 m²/l（桶装）

干膜性能：颜色：无色

工作温度范围：-50 ° c—+125 ° c

可燃性：自熄（astm method d56）

热循环（mil-1-46058c）：符合标准

膨胀系数：150ppm

绝缘强度：80 kv/mm

介电常数：2.7

绝缘电阻：1 x 10²⁰ohms/cm

耗散系数@ 100hz @ 25 ° c：0.001

耐潮 (mil-1-46058c) : 符合标准

盐雾 (astm b117-03) : 符合标准

包装

描述 订货号 保质期

fsc保形涂料 400ml气雾剂 fsc 400 24个月

5l桶装 fsc 05l 36个月

稀释剂 1l桶装 dct01l 36个月

5l桶装 dct05l 36个月

去除剂 200 ml气雾剂 uls200d 36个月

400 ml气雾剂 uls400d 36个月

1l桶装 uls01l 72个月

5l桶装 uls05l 72个月

25l桶装 uls25l 72个月

施工指南

fsc可以喷涂、浸涂或刷涂。膜层厚度取决于涂覆方式 (标准厚度为25 μ m)。环境温度低于16 ° c或相对湿度超过75%时不适合fsc的施工。像所有的溶剂型保形涂料一样，施工时良好的通风是必要的 (详情请阅读msds)。

基材在涂敷前应彻底清洁，以确保保形涂料与基材之间得到令人满意的附着力。同样，所有的焊剂残渣需清除干净，以免留在pcb板上造成腐蚀。

electrolube也生产一系列烃类溶剂型和水性清洗剂产品。electrolube清洗产品已被列入欧洲军用品清单。

