

# 原装美国GNB电池 Marathon M系列

产品名称	原装美国GNB电池 Marathon M系列
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	240.00/只
规格参数	品牌:GNB 类型:固定型蓄电池 电池盖和排气栓结构:阀控式密闭蓄电池
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

## 产品详情

品牌	GNB	类型	固定型蓄电池
电池盖和排气栓结构	阀控式密闭蓄电池	荷电状态	免维护蓄电池
型号	Marathon M系列	化学类型	阀控式铅酸蓄电池
额定容量	30-190Ah	电压	6V、12V (V)
外型尺寸	不等 (mm)	产品认证	泰尔认证证书、ISO 9001证书、ISO 14001证书
适用范围	电力系统、UPS电源、通讯系统、消防应急系统等		

## 产品介绍

美国gnb的marathon阀控式铅酸 (vrla) 蓄电池以满足通讯和电力应用领域不同需要。marathon蓄电池的先进设计理念可确保其寿命更长、放电性能稳定和应用广泛的特点,以满足任何电源系统的要求(电池容量:28至190ah)。exide发挥其丰富的制造经验和独具创新的阀控式铅酸(vrla)技术,使marathon系列产品成为通讯领域及多用途备用电源的代表及标志。

## 应用范围

无线通信,直流屏,电力控制、铁路等。

## 高实用性的优点

浮充应用方式下蓄电池的设计寿命超过10年。\*铅-锡-钙-银正极合金,有助于防止腐蚀。较高的开阀压力,大大增加电池内部气体复合率(于25 时超过99%)。特有的正栅极扩展容量,大大地降低了极板的纵向弯曲和发生短路的可能性。可额外配备搬运手柄,便于安装运送。

## 精巧的制造技术、彻底的品质检测

氩弧焊接极柱、确保\*\*密封效能。全自动氦泄漏检测设备，可确保蓄电池密封的完整性。电脑控制的“重量灌液”程序，可确保每个蓄电池内电解液分配的准确性。自动极板叠装设备，可确保部件生产的高效性和一致性。每一个marathon蓄电池产品于出厂前必须通过容量、电压及内阻测试。位于美国各个生产基地均已通过iso9002质量体系认证。

## 完美的设计

聚丙烯外壳及封盖，经久耐用。阻燃型设计，完全符合ul98 v-0 28% l.o.i.技术要求。内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加装在蓄电池盖上，可为蓄电池提供安全可靠的保护。

## 从内至外的优良设计

6mm铜合金承插式接头，实现低阻值，且极为紧密的连接。可靠的多单元设计、自密式安全阀。多单元紧凑型设计、能量密度高。水份渗透率极低的聚丙烯外壳。“菱形侧壁”专利设计，减少蓄电池的变形。高压压缩玻璃棉吸液式（agm）隔离层（间隔正极板）。

符合欧共体iec及美国ieee，获得ul认证eurobat 10-12年高性能保证，可完全再生利用，符合\*\*\*\*

## 产品其它特性

电池顶盖采用防火装置，采用超声波焊接技术加装在蓄电池盖上

拥有专利的菱形外壳侧壁设计有利于电池在高温环境下运行

采用铜合金端子便于装配和减少定期维护

电池卧放、竖放均可运行

可拆卸手柄有利于安装

eurobat等级：高性能电池

## 规格型号设计

型号	防火等级	电压 v	容量c8	长 mm	宽 mm	高 mm	约重
.m12v30t	ul94 v0	12	30	171	130	186	
.m12v40f	ul94 v0	12	40	198	167	189	
.m12v40	ul94 hb	12	40	198	167	189	
.m12v45f	ul94 v0	12	45	220	121	254	
.m12v70f	ul94 v0	12	70	260	174	235	
.m12v70	ul94 hb	12	70	260	174	235	
.m12v90f	ul94 v0	12	90	306	174	235	
.m12v90	ul94 hb	12	90	306	174	235	
.m6v190f	ul94 v0	6	190	306	174	235	
.m6v190	ul94 hb	6	190	306	174	235	

.m2v300		2	270	199	168	195
.m2v550		2	550	307	175	240