

英国斯派莎克双层波纹管密封截止阀BSA1T

产品名称	英国斯派莎克双层波纹管密封截止阀BSA1T
公司名称	上海双湖阀门有限公司
价格	780.00/个
规格参数	品牌:Spirax Sarco 型号:BSA1和BSA1T 连接方式:法兰
公司地址	上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄52号3013室
联系电话	021-61522333 13585551562

产品详情

原装进口英国斯派莎克BSA1和BSA1T双层波纹管密封截止阀（本司可免费提供产品资料及报价选型服务）

产品专利	节流阀芯
连接口径	DN15-DN300
适用介质	蒸汽

斯派莎克BSA1T产品特点：

- 符合欧洲压力设备指令97/23/EC。
- 人体工程学设计手轮。
- 坚固的非提升式手轮固件。
- 波纹管仿扭曲装备不与流体接触耐腐蚀寿命长。
- 钛金属加强不锈钢双层波纹管。
- 100%密封性测试。
- 标准配置：BSA2T截止阀带有不锈钢阀芯，阀座和阀杆。

一、斯派莎克截止阀BSA1T简介

斯派莎克波纹管密封BSA1T截止阀

，双层波纹管密封，设计用于蒸汽、气体、液体、冷凝水和水系统。标准系列BSAT带节流阀芯和阀杆锁定装置。可选系列BSA为平阀芯。斯派莎克BSA1T截止阀为铸铁材质，最大允许压力可达16barg@120℃，最大允许温度可达300℃，而在测试时则已通过了24barg压力的冷态水试验。

二、斯派莎克BSA1T截止阀零泄漏，高效率

斯派莎克波纹管密封截止阀，为开/关类阀门提供了一种全新环境需求的解决方案。使用波纹管密封设计形式可确保消除阀杆泄漏现象，可符合世界上最严格的密封标准。这对于保证工厂安全阀，节约能源和保持干净的工作环境而言至关重要。

三、斯派莎克BSA1T截止阀产品特点

寿命长：斯派莎克BSA2T截止阀波纹管密封的结构设计在操作时不会产生任何故障，波纹管的疲劳寿命符合最新的国际标准。若波纹管不幸失效，阀杆上的填料密封可提供二次密封防止泄漏。**免维护：**波纹管密封结构不仅杜绝了泄漏现象，而且无需维护。如需更换内部件，也非常简单，快速，所有的垫片都不含石棉成份。**坚固耐用：**此产品不受振动影响，可工作于广泛的压力和温度范围。**节流阀芯：**最新的BSA2T截止阀型号采用节流阀芯代替传统的平面阀芯，可以手动的对系统内的压力和流量进行精略的控制，也可替代旁路阀门进行粗略的控制。所有的BSA-T型号截止阀都采用双波纹管，延长了产品的使用寿命。同时阀帽上带有锁紧螺母，可将阀门开度固定在某一位置。

四、斯派莎克BSA1T截止阀制程应用

波纹管密封BSA2T截止阀可广泛适用于各种工业流体，如：蒸汽、空气、热煤油、热水和冷水系统。口径从DN15至DN250；压力等级至和CLASS800。可提供法兰，螺纹和承插焊等连接方式，可适用大部份的制程应用。

五、订购说明

举例：1-斯派莎克DN25 BSA1T波纹管密封截止阀，PN16或PN25法兰连接。

注：若上下游压差超过下表所示的对应口径下的压差值时，必须使用平衡阀芯,型号带“BD”，例BSA1T-BD。

六、订购说明

注意：为方便客户，备件成套提供，确保在进行维修时有所需的备件。例如：当订购阀杆/波纹管组件时，部件(10), (8), (6)和(5)也包括在其中。

按上述说明来订购备件，并指明型号和口径。

举例:1 - 阀体 / 阀盖垫片和阀杆填料，用于斯派莎克DN15 BSA1T PN16波纹管密封截止阀。

七、斯派莎克截止阀系列相关产品型号：

斯派莎克波纹管截止阀:BSA1、BSA2、BSA3、BSA6T、BSA64T、A3S、HV1、HV2、HV3