

# 直销斜流风机 玻璃钢屋顶风机 玻璃钢耐高温风机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 直销斜流风机 玻璃钢屋顶风机<br>玻璃钢耐高温风机 |
| 公司名称 | 枣强县泰艺玻璃钢加工厂                |
| 价格   | 500.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:泰艺<br>型号:齐全             |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县工业园区              |
| 联系电话 | 0318-8282333 13231812888   |

## 产品详情

离心风机是根据动能转换为势能的原理，利用高速旋转的叶轮将气体加速，然后减速、改变流向，使动能转换成势能（压力）。在单级离心风机中，气体从轴向进入叶轮，气体流经叶轮时改变成径向，然后进入扩压器。在扩压器中，气体改变了流动方向造成减速，这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中，其次发生在扩压过程。在多级离心风机中，用回流器使气流进入下一叶轮，产生更高压力。作用离心风机的工作原理与透平压缩机基本相同，均是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。离心风机可制成右旋和左旋两种型式。从电动机一侧正视：叶轮顺时针旋转，称为右旋转风机；叶轮逆时针旋转，称为左旋转风机。构造

离心式风机由机壳、主轴、叶轮、轴承传动机构及电机等组成。

机壳：由钢板制成坚固可靠，可为分整体式和半开式，半开式便于检修。

叶轮：由叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。

转子：应做过静平衡和动平衡，保证转动平稳，性能良好。

传动部分：有主轴、轴承箱、滚动轴承及皮带轮（或联轴器）组成。