

新黎明优惠的BTd系列防爆投光灯

产品名称	新黎明优惠的BTd系列防爆投光灯
公司名称	启东新黎明防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新黎明 型号:BTd
公司地址	浙江省乐清市柳市镇戴西工业区
联系电话	0577-62695988 13511922734

产品详情

适用范围：适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1~T3/T2的环境；两种不同规格的产品可供选择；

可配装高压钠灯、金卤灯；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境

注：1、本系列灯具共有2种规格：型和型；2、本灯具出厂时不配光源，由用户自配；

3、型产品出厂时已配镇流器；4、检疫选用亚明、飞利浦品牌光源；

5、为达到最佳的投光效果，型产品只能配装T型光源。

例：1、若需订购BTD400防爆投光灯，配装光源为高压钠灯400W，则订货型号为"BTD400-N400"；

2、若需订购BTD400防爆投光灯，配用光源为金卤灯1000W，则订货型号为"BTD400-L1000Z"。

产品特点 壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；高强度平板钢化玻璃灯罩；

反光罩采用抛物面形状高纯铝，反光率高；投光射程远，有效距离可达100米；

流线形设计，结构紧凑，外形美观；灯具可以在水平旋转360，仰角在30~150内可调；

外露紧固件采用不锈钢材质；电缆布线。技术参数 执行标准：GB

3836.1、GB 3836.2、IEC60079 防爆标志Exd BT3、Exd CT3 额定电压：AC 220V 灯座规格：E40

配装光源：N150、N250、N400、L175、L250、L400 可配光源最大直径：54mm

可配光源最大长度：280mm 防护等级：IP66 防腐等级：WF1 引入口规格：G3/4"

适用电缆外径：9mm~14mm