

聚四氟乙烯弹性带

产品名称	聚四氟乙烯弹性带
公司名称	扬中市精诚机械密封制品有限公司
价格	100.00/KG
规格参数	品牌:精诚 型号:30*5
公司地址	镇江市扬中市三茅街道东城秀锦1幢3A04室
联系电话	18251472628

产品详情

膨体四氟带状垫片 膨体聚四氟密封带又称膨体四氟接口带是一款能在高腐蚀和高纯度应用环境下各种如塑料和搪瓷等法兰中安全有效使用的通用型垫片。它是一种连续带状的100%PTFE白色纯聚四氟乙烯制品，不含任何填充物，具有了高安全性。它的微蜂窝状结构和其它四氟制品相比具有更低的压缩蠕变性和冷流性。它所具有的柔韧性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性使得密封性能卓越，它自带背胶，可在现场任意形状的垫片，无需事先准备，使用安装极为方便。相比普通冲压垫片，节约了交货时间和边角成本。是化工、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。性能特点：

- 高度耐化学特性
 - 蜂窝状纯PTFE,复合FDA要求
 - 低蠕变和冷流性能
 - 易安装缩短维护时间，降低成本
- 适用介质：除元素氟、熔融碱金属以外的一切化学物质。应用范围：
- 各种搪瓷衬里、玻璃衬里、塑料衬里、石墨衬里及不锈钢、钛钢的塔、热交换器、反应釜等法兰面的密封。
 - 各种管道和管配件的法兰面密封。
 - 表面加工精度较差，不平整区域较大，形状不规则，螺栓紧固力不易用足或不宜过大的大口径设备的法兰面密封。
 - 强腐蚀介质和不能被丝毫污染的流体的密封。常用规格尺寸：宽度 3mm-30mm；厚度 1.5mm-8mm；每卷长度 5m-50m；最大宽度100mm，最高厚度10mm,特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

膨体四氟带状垫片主要性能参数：

使用温度	-168 ~ +200
PH 值	0 ~ 14
使用压力	< 20 MPa
密度	0.7(±0.05)

技术标准：可提供任何标准和非标准的尺寸，包括ASME，DIN，JIS，及其它标准。可提供圆型、方型等异型带，并可根据需要提供各种膨胀石墨带，四氟阀杆填料，石墨波纹带等带状垫片