

氟胶O型密封圈耐高温弘兴昌密封件报价

产品名称	氟胶O型密封圈耐高温弘兴昌密封件报价
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.20/个
规格参数	品牌:弘兴昌 型号:多种 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

产品详情

氟胶O型密封圈耐高温弘兴昌密封件报价

氟橡胶O型圈 Viton O-ring 硬度：55~85 Shore A 比重：2.0 g/cm³ 颜色：黑色 绿色
棕色拉伸强度：8.1~12.9Mpa 伸长率：220~300%

产品特点 具有优良的耐老化、耐高温、耐臭氧、耐油、耐高真空、耐酸碱、耐多种化学品的特点。
产品用途 可在温度为-20~+250 条件下的空气或油性或酸（碱）30% 介质中工作

我们拥有丰富经验的材料工程师和实验室，可根据客户需求，
设计特殊配方，以满足客户特殊工况应用，我公司是专业的密封圈供应商，

工厂现有美标,日标,德标,国标,ISO3601等标准模具上万套，标准尺寸O型圈产品均有现成模具和现货库存，
，欢迎选购！

氟橡胶—>性能介绍：

氟橡胶（FPM）是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中较好的，抗辐射、耐高真空性能

好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵
耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度

范围：-40℃ ~ +300℃。

三、产品用途

主要用于汽车、传感器、医疗、制药、阀门、泵、卫浴、轴承、电器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、

耐高温、耐化学腐蚀等的密封材料，如

：氟胶圈、氟胶管、氟胶条或其它氟胶类零件及工业品