

3寸微型柴油自吸水泵

产品名称	3寸微型柴油自吸水泵
公司名称	上海嘉成机电有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:HANSI翰丝 型号:HS30DPE
公司地址	上海市嘉定区马陆镇宝安公路2881号
联系电话	021-59177331 17315989551

产品详情

3寸微型柴油自吸水泵

自吸泵的应用范围：适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、菜园的良好机具。

适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料（介质粘度<100厘珀、含固<>量可达30%以下）。可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给压滤机时进行压滤的***理想配套泵种。

挖藕用柴油水泵

挖藕用柴油水泵采用铸铁泵体，原装HANSI178F风冷柴油机，动力强劲，压力大，采用四进三出口径设计，满足各种使用环境需求。机器配置扶手和脚轮，在使用过程中如虎添翼，移动方便，手电两用启动，更加便捷！

3寸微型柴油自吸水泵

水泵 机组型号 HS30DP

	进，出水口径[mm(in)]	80(3")
	扬程(m)	28
	自吸时间(s/4m)	120
	最大吸程(m)	8
	流量(m ³ /hr)	50
发动机	燃油箱容量：L	3.5
	型号	HS178F
	动力形式	单缸，立式，4冲程，风冷柴油机
	缸径×行程(mm)	78×62
	燃油	夏季：0号；冬季：-10号
	润滑油型号	SAE10W-30(CD级以上)
	润滑油容量：L	1.1
	燃油消耗率(g.kw/h)	285
	排量：L	0.296
	动力功率/转速:KW, r/min	4/3600
标准配置	压缩比	20
	燃烧系统	直喷式
	进，出水管接头	是
	过滤器	是
	密封圈	是
选用配置	紧箍	是
	豪华大油箱	可选
尺寸	外形尺寸:mm	542×435×560
	净重：kg	38
品牌		HANSI翰丝
联系人		陈慧琳
咨询咨询		扣扣1139755921/手机微信18013237790

3寸微型柴油自吸水泵