

521丙纶滤布 丙纶 单丝滤布

产品名称	521丙纶滤布 丙纶 单丝滤布
公司名称	四川广龙滤业有限责任公司
价格	3.00/件
规格参数	材质:丙纶 滤布类型:单丝滤布 工艺:单层织
公司地址	成都市郫县犀浦镇双林村一社
联系电话	86 028 82350555 13982073240

产品详情

材质	丙纶	滤布类型	单丝滤布
工艺	单层织	类型	无
适用对象	其他	用途	耐酸、耐碱、耐磨性好，导电性良好，回复性略好于涤纶，
品牌	广龙滤业	规格	600
厚度	4	编织方式	平纹
单位重量	444 (g/m ²)	经向密度	233 (根/10cm)
纬向密度	212 (根/10cm)	织物厚度	1 (mm)
透气量	44 (L/m ² ·s)	是否含有滤料	是
适用范围	油烟机、水槽、空气净化器、水泵、咖啡机、净水器、过滤器、其他		

丙纶纤维系列

材质性能：耐酸、耐碱、耐磨性好，导电性良好，回复性略好于涤纶，耐腐性不好。耐热性：90 略收缩。断裂伸长(%)：18-35。断裂强度(g/d)：4.5-9。软化点()：140-160。熔点()：165-173。比重：0.91。滤布分类：丙纶短纤过滤布、丙纶长丝过滤布 丙纶单丝过滤布

过滤性能：丙纶短纤维，纤维短，纺成的纱丝带毛；丙纶长纤维，纤维长，形成的纱丝光滑，所以丙纶短纤维织造成的工业用布，布面带毛，粉末过滤和压力过滤效果均比长纤维好。而丙纶长纤维织造成的工业用布，布面光滑，透气性能好。主要应用于化工、化肥、建材、制糖、有色金属冶炼、污水处理等众多行业的板框压滤机(750常用)、真空吸滤机、带式过滤机、页式过滤机、离心过滤机等固液分离设备配套之中。

品名	断裂强力(n/5*	密度(根/10	厚度(重量(g/m	透气度(10-	织物	主要特性及用途
----	-----------	---------	-----	--------	---------	----	---------

	20cm)	cm)	mm)	2)	3m ³ /m ² .s)	组织	
521	2608	251.9	0.72	282.7	216.5	斜纹	既耐酸又耐碱、斜纹提高过滤效率。广泛用于化工、制药、冶炼等行业。
	2050	160.5					
522	2104	221.6	0.50	221.5	28	平纹	强度较大，同粘附性物质接触易堵住孔。
	1633	153.6					
534	2501	220.0	0.62	254.8	41.2	平纹	既耐酸又耐碱，温度在90%以内无收缩，主要用于化工、制药行业。
	1894	125.8					
750(ab)	3300	333.8	1.36	489.9	111.6	平纹	采用斜纹织造增强织物强力和透气性。主要用十陶瓷行业。
	2758	204.4					
4212短纤维	2672	236.4	1.34	389.4	85.6	斜纹	耐强力高，透气性好，既耐酸又耐碱，过滤效果好，使用寿命比维纶滤布高10倍，主要用于染料行业。
	1342	123.2					
750a	2100	188.2	0.85	300	76	平纹	
	1245	102.4					
750b	3101	220.5	0.99	365	35	斜纹	
	1658	118.2					
527	/	230/180	0.64	222	28	斜纹	