

208除尘滤布 涤纶 短纤滤布

产品名称	208除尘滤布 涤纶 短纤滤布
公司名称	四川广龙滤业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	材质:涤纶 滤布类型:短纤滤布 工艺:单层织
公司地址	成都市郫县犀浦镇双林村一社
联系电话	86 028 82350555 13982073240

产品详情

材质	涤纶	滤布类型	短纤滤布
工艺	单层织	类型	无
适用对象	空气	用途	防尘、除尘
性能	耐酸、耐高温、防静电	品牌	广龙滤业
规格	208短纤滤布	单位重量	300 (g/m ²)
适用范围	其他		

涤纶纤维系列

材质性能:耐酸、耐弱碱。耐磨性、耐腐蚀性、回复性很好,导电性能很差。

耐热性:120 ,断裂伸长(%):20-50,断裂强度(g/d):438,溶化点():238·240,熔化点():255—260。比重:1.38。本系列过滤布分为涤纶短纤过滤布,涤纶长丝过滤布,涤纶单丝过滤布!具有耐酸,耐弱碱,抗氧化,抗拉强度高,耐湿热性能好,抗霉变和适应工作温度较

高的特点!织物按使用要求,可分别采用不同规格的原料组合不同的组织结构,形成过滤性能和

外观不同的各种产品,

其中一短纤过滤布用途广泛。本系列产品主要用于化工,冶金,食品,制药,建材,矿山等行业板框压滤机,带式

过滤机,真空吸滤和烟除尘等固液分离,固气分离设备配套使用!

代表产品:涤纶长纤滤布——130 240 260 621 611涤纶短纤滤布——5928 734 745 747 758 3927 4030 728 208 740 822 903

728短纤滤布

5928短纤滤布

130长纤滤布

208长纤滤布

系列	品号		涤纶长丝 密度经/纬/10cm	厚度(mm)	重量(g/m ²)	透气
	a	b				
涤 纶 长 丝 系 列	60-8	130	260/216	0.27	125	
	60-10	240	226/184	0.42	220	
	60-9	260	206/158	0.47	257	
	60-7	621	192/130	0.65	340	
		621b	260/145	0.78	440	
		611	140/160	0.63	335	

涤纶短纤维系列

系列	品号		密度经/纬/10cm	厚度(mm)	重量(g/m ²)	透气度10-3m ³ /m ² .s
	a	b				
涤 纶 短 纤 维 系 列	120-7	5926	260/202	1.42	610	54
	12-12	734	232/166	0.62	245	480
	120-13	745	232/196	0.48	210	125
	120-14	747	226/158	0.53	248	120
	120-15	758	194/134	0.73	330	100
	120-16	3927	156/106	0.90	524	18
	120-17	728	246/310	0.89	360	180
		208	360/276	1.43	400	280
		740	307/206	0.71	324	126
		822	260/102	1.65	940	22
	729	307/201	0.72	315	120	

地址：成都市郫县犀浦镇石亭村电话：028-82350555 传真：028-82350505 手机：13808038262

联系人：庞先生