

728短纤滤布，适用温度120-150，白色织物

产品名称	728短纤滤布，适用温度120-150，白色织物
公司名称	四川广龙滤业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	材质:维纶 滤布类型:单丝滤布 工艺:单层织
公司地址	成都市郫县犀浦镇双林村一社
联系电话	86 028 82350555 13982073240

产品详情

材质	维纶	滤布类型	单丝滤布
工艺	单层织	类型	高效
适用对象	用于碱性较强的化工、建 材等行业	用途	板框过滤，适用于军工业 涂层衬布，如蓬盖布、 遮阳布、帐篷等产品。
性能	耐碱	品牌	广龙滤业
规格	可按客户要求定制	厚度	0.48-1.2mm
编织方式	平纹	单位重量	240-500 (g/m ²)
经向密度	158-232 (根/10cm)	纬向密度	106-197 (根/10cm)
织物厚度	0.48-1.2 (mm)	透气量	23-75 (L/m ² · s)
是否含有滤料	是	适用范围	其他

涤纶纤维系列

材质性能:耐酸、耐弱碱。耐磨性、耐腐蚀性、回复性很好,导电性能很差。

耐热性:120 ,断裂伸长(%):20-50,断裂强度(g/d):438,溶化点():238 · 240,融化点():255—260。比重:1.38。本系列过滤布分为涤纶短纤过滤布，涤纶长丝过滤布，涤纶单丝过滤布！具有耐酸，耐弱碱，抗氧化，抗拉强度高，耐湿热性能好，抗霉变和适应工作温度较

高的特点！织物按使用要求，可分别采用不同规格的原料组合不同的组织结构，形成过滤性能和

外观不同的各种产品，

其中一短纤过滤布用途广泛。本系列产品主要用于化工，冶金，食品，制药，建材，矿山等行业板框压滤机，带式

过滤机，真空吸滤和烟除尘等固液分离，固气分离设备配套使用！

代表产品：涤纶长纤滤布——130 240 260 621 611 涤纶短纤滤布——5928 734 745 747 758 3927 4030 728 208 740 822 903

系列	品号		涤纶长丝密度经/纬/10cm	厚度(mm)	重量(g/m ²)	透气
	a	b				
涤纶长丝系列	60-8	130	260/216	0.27	125	
	60-10	240	226/184	0.42	220	
	60-9	260	206/158	0.47	257	
	60-7	621	192/130	0.65	340	
		621b	260/145	0.78	440	
		611	140/160	0.63	335	

涤纶短纤维系列

系列	品号		密度经/纬/10cm	厚度(mm)	重量(g/m ²)	透气度10-3m ³ /m ² .s
	a	b				
涤纶短纤维系列	120-7	5926	260/202	1.42	610	54
	12-12	734	232/166	0.62	245	480
	120-13	745	232/196	0.48	210	125
	120-14	747	226/158	0.53	248	120
	120-15	758	194/134	0.73	330	100
	120-16	3927	156/106	0.90	524	18
	120-17	728	246/310	0.89	360	180
		208	360/276	1.43	400	280
		740	307/206	0.71	324	126
		822	260/102	1.65	940	22
	729	307/201	0.72	315	120	

地址：成都市郫县犀浦镇石亭村电话：028-82350555 传真：028-82350505 手机：13808038262

联系人：庞先生