

锦纶纤维 锦纶 200D

产品名称	锦纶纤维 锦纶 200D
公司名称	四川广龙滤业有限责任公司
价格	5.00/米
规格参数	产品名称:锦纶 粗细:200D 孔数:36F
公司地址	成都市郫县犀浦镇双林村一社
联系电话	86 028 82350555 13982073240

产品详情

产品名称	锦纶	粗细	200D
孔数	36F	长度	38mm
产地	四川成都	厂家	广龙
规格	663	产品用途	主要用丁陶瓷厂，制药厂，食品，冶金等行业，更适合于橡胶行业。

锦纶纤维强力高，强度为 4-5.3cndtex，伸长率为 18%-45%。在 10% 伸长时弹性回复率在 90% 以上。锦纶的强力在纤维中最强，据测定锦纶纤维的耐磨性为棉纤维的 10 倍，粘胶的 50 倍，耐磨性居各种纤维之首，所以与橡胶压在一起是制汽车轮胎的理想材料

锦纶工业用布应用于陶瓷厂、制药厂、食品厂、冶金等行业，是适用于橡胶行业，但锦纶66不能用于制药、食品的厂家，因为它有毒，有害于人体健康。

品名	项目	伸长率%	断裂强力n/5*20cm	密度根/10	厚度mm	重量g/m ²	透气度l ⁰ -3m ³ /m ² .s	织物组织	主要特性及用途
407	经向	59.4	1913	240.8	0.42	195.4	29.7	平纹	耐强碱弱酸、耐磨性好，主要用丁陶瓷厂，制药厂，食品，冶金等行业，更适合于橡胶行业。
	纬向	46.4	1539	187.2					
663	经向	71.6	2307	192.0	0.58	263.8	28.8	平纹	
	纬向	20.6	958.0	156					
601	经向	/	>2500	132.0	0.49	222.6	223.6	平纹	
	纬向	29.8	1776	160.0					
301	经向	67.0	2016	275.0	0.22	106.8	114.4	平纹	
	纬向	62.4	1981	250.0					

