

脚手架扣件/建筑扣件/国标扣件

产品名称	脚手架扣件/建筑扣件/国标扣件
公司名称	重庆高吉科工贸发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型式:门式 规格:48*48.6mm
公司地址	重庆九龙坡杨家坪直港大道13号
联系电话	86-234008006253 15023005806

产品详情

型式	门式	规格	48*48.6mm
型号	JKZ48.6mm JkU8.6mm JKD48.6mm	品种	直爬梯阔架
工作高度	500 (m)	用途	建筑工程、船舶、钢管脚手架、支撑架、市政、水利、化工、冶金、煤炭等工程
整塔承重 脚手架类别	300000 (kg) 脚手架扣件	材料 品牌	Q235 吉牌

中国扣件重庆吉牌

吉牌全钢安全扣件所具备的优势

- 1、唯一采用5毫米钢板液压成型的专有新技术扣件。
- 2、唯一具备完全自主知识产权的专利扣件。
- 3、唯一由保险公司承保承担安全责任赔偿的扣件。
- 4、唯一承担破损赔偿、免费换新的优质扣件。
- 5、唯一实行“售后回购”和“售后回租”的扣件。
- 6、唯一能给租赁用户提供全方位一站式服务的扣件。

吉牌全钢安全扣件产品及特点介绍

重庆吉牌全钢安全扣件是重庆高吉科工贸发展有限公司历经4年时间研发生产的新型扣件，是新一代中国扣件的代表产品，使用安全、寿命长、质量优。获得2项国家专利（专利号：zl200520033030.9和zl200420034231.6），全国工业产品生产许可证（证号：yk21-001-00020）与传统的铸铁扣件相比具有以下优势。

1、抗断性能优：结构先进，全钢板冷压成型，强度及韧性超过国家现行标准，彻底消除了铸铁扣件因断裂导致脚手架坍塌的事故隐患。

2、抗滑性能强：保证了钢管与扣件呈贴合面状态，贴合面积大，克服了铸铁扣件与钢管呈点或线贴合的缺点，消除了钢管滑脱的隐患。

3、抗变形能力强：与普通的钢板冲压扣件相比，因制作工艺不同，突破了传统的冲压工艺对材质厚度（冲压工艺只能达到3.5毫米的厚度极限,在实际使用过程中因为强度不够而易变形）的限制而达到了5毫米，完全能在保证使用过程中不变形，从而保证了产品的安全和重复有效使用。

4、抗脱能力强：采用新型连接，新型螺帽保证了在钢管有变形的情况下，扣件始终能垂直牢固固定，消除了钢管滑脱的可能。

5、抗锈蚀能力强：整件经钝化及镀锌双重防锈蚀处理，其抗锈蚀能力大大提高，使用寿命长，远远超过铸铁扣件的使用寿命。

6、维修方便：因产品本身不易锈蚀、不易破损，使用后维修很方便，既降低了维修难度也节约了维修成本。

7、快速轻便、结构优化：扣件轻便、漂亮、舒适、装卸速度快，劳动强度降低，工作效率提高。

8、制作工艺先进：由于采用了冷压技术，在生产过程中能耗低，无污染，完全符合国家节能减排政策的要求。而铸铁扣件生产工艺落后，属高能耗高污染工艺，在使用过程中安全性能不达标，已被国家列入淘汰限制类产品。

9、使用吉牌扣件能提高整体施工形象，提高使用方的招投标竞争力。不增加使用方的成本，不花钱就能用上安全、舒适、方便的好扣件。

10、销售租赁强力保障：在使用过程中包质量、包服务、破损免赔、包安全、产品经保险公司承保，美国利宝保险有限公司（保单号：dhol110001170800），承担事故赔偿责任；彻底解决了使用方的后顾之忧。

11、吉牌扣件具有安全优势、质量优势、品牌优势，从事扣件出租省心、省力、租赁收益超过出租低劣铁扣件。