

# 焊割设备风琴防护罩\_仪征风琴防护罩\_无锡嘉莱机械

产品名称	焊割设备风琴防护罩_仪征风琴防护罩_无锡嘉莱机械
公司名称	无锡嘉莱机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:机床链板排屑机 型号:GZ1007
公司地址	无锡市安镇东盛路大成工业园
联系电话	0510-88231967 18914127116

## 产品详情

风琴防护罩另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。PVC骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。

风琴式防护罩的开启结构有顶盖拆卸式、前后盖拆开式、滑道抽出式、顶盖撑杆式、铰链悬吊式、顶盖滑动式等，各种结构方式都是以安装、检修、维护方便为目的。

风琴防护罩的表面光滑、造型美观，为机床的整体造型增添了无限色彩。它不但为您的机床提供实用性保护，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。它在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。风琴防护罩的设计参数：防护罩宽度，防护罩高度，折高，拉伸长度，压缩长度，两端的连接方式，是否放拉筋等。

风琴式防护罩在机械设备上的固定非常简便，可以使用厂方提供的附件。一般情况下会按客户的要求在两端装上用于固定的金属连接骨架或塑料连接骨架。

注意：标准折面的高度：15mm、20 mm、30 mm、35 mm、40 mm、45 mm、50 mm。护罩折面张开时的尺寸等于这个折面高度的一倍。被压缩折面厚度为4 mm。