

山西思可达SKD立式摆闸厂家供应

产品名称	山西思可达SKD立式摆闸厂家供应
公司名称	太原信达科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:思可达 型号:skd
公司地址	太原市旧晋祠路与义井街交叉口
联系电话	03515288296 15333000134

产品详情

技15333术000134参数：

工作电源：AC220V \pm 10%V 50 \pm 10%HZ。

输入接口：12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 > 10mA。

通讯接口：RS232串口接口。驱动电机：DC24V电机。通行方向：单向或双向通行。IP防护等级：42。

相对湿度：90%，不凝露。开、关闸时间：1秒。上电系统启动时间：3秒。通行人数：40人/分钟。

正常使用寿命：400万次。机箱材质：国产标准304不锈钢。厚度：国标1.2mm~1.5mm。

净通道宽尺寸：单机使用：标准通道宽550mm，对开使用：1100mm~1600mm。

机箱外型可按要求定做。功能特点：1)具有零位自检功能，方便用户维护及使用

2)非法进入有报警提示功能。3)防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死。4)红外/机械双重防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警。5)具有自动复位功能，行人刷卡有效，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限。

6)标准的对外通讯接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

可扩展功能：

1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；

2) 计数功能；

3) 红外复位功能；

4) 机箱加长，摆臂加长等。

摆臂规格：标准摆臂 600mm（可适当加长或缩短）

摆臂传动角度：180度

摆动方向：单向或双向

机箱材料：标准 304 号不锈钢或定制316号不锈钢

电源电压：ac220 ± 10% v,50hz

驱动电机：直流无刷电机 140w/24v（或有刷电机）

电机转速：1600 转/分（标准）

输入接口：继电器开关信号或 12v电平信号或脉宽>100ms 的 12v脉冲信号，

驱动电流>10 ma

通信接口：rs485 标准

通信距离：1200 米

led指示灯：1 个

读卡窗：2 个

通行速度：40 人/分钟（常开），25-30 人/分钟（常闭）

闸门开、关时间：1-2秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外

15333温000134 度：-40 ——80