

山西思可达SKD立式三辊闸厂家供应

产品名称	山西思可达SKD立式三辊闸厂家供应
公司名称	太原信达科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:思可达 型号:skd
公司地址	太原市旧晋祠路与义井街交叉口
联系电话	03515288296 15333000134

产品详情

技15333术000134参数：

工作电源：ac220v \pm 10%v 50 \pm 10%hz。通行方向：单向或双向通行。ip防护等级：42。
相对湿度：90%，不凝露。开、关闸时间：1秒。上电系统启动时间：1秒。通行人数：40人/分钟。
正常使用寿命：400万次。机箱材质：国产标准304不锈钢。厚度：国标1.2mm~1.5mm。
净通道宽尺寸：标准通道宽500mm。机箱外型可按要求定做。功能特点：
具有非法外力冲撞、破坏不掉杆功能，从而保护机芯。断电自动掉杆，符合消防要求。
采用电磁阀加锁，光电感应解锁功能：使用寿命长，可靠性高，开闸速度快。
具有读卡带记忆和不带记忆功能（主板按键可调）。即一次通行多人和一次通行一人。
可通门禁软件在通行方向进数人数统计，呈现给管理者，实现计数功能。
防冲功能：在没有接到开闸信息时，闸杆始终锁死。
具有自动复位功能，在规定时间内未通行时，系统将自动取消此次用户的通行权限，标准为有效读卡后4秒自动复位。
标准对外通讯接口，可外接多种门禁考勤设备，接收继电器开关信号工作。

可扩展功能：

- 1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；
- 2) 计数功能；
- 3) 红外复位功能；
- 4) 机箱加长，摆臂加长等。

摆臂规格：标准摆臂 600mm（可适当加长或缩短）

摆臂传动角度：180 度

摆动方向：单向或双向

机箱材料：标准 304 号不锈钢或定制316号不锈钢

电源电压：ac220 ± 10% v,50hz

驱动电机：直流无刷电机 140w/24v（或有刷电机）

电机转速：1600 转/分（标准）

输入接口：继电器开关信号或 12v电平信号或脉宽>100ms 的 12v脉冲信号，

驱动电流>10 m a

通信接口：rs485 标准

通信距离：1200 米

led指示灯：1 个

读卡窗：2 个

通行速度：40 人/分钟（常开） ， 25-30 人/分钟（常闭）

闸门开、关时间：1-2秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外

温15333度000134：-40 ——80