

切瑞西硬质快干木蜡油--木材专用涂料

产品名称	切瑞西硬质快干木蜡油--木材专用涂料
公司名称	上海切瑞西化学有限公司
价格	159.80/桶
规格参数	品牌:切瑞西 型号:2.5L 色泽:半哑光
公司地址	上海市嘉定区金沙江西路1555弄390号
联系电话	021-52791097 18221513690

产品详情

产品名称：[硬质快干木蜡油](#)

产品颜色：透明（可调色）

产品光泽：半哑光

产品规格：2.5L

产品用途：木制品涂装及维护

检测标准：符合GB18581-2009检测标准

产品原料：使用天然植物油树脂、蜡及矿物颜料精制而成。

产品特点：低气味，蜡脂含量高，户外使用防腐，抗紫外线，持久性佳，保护木材不易龟裂起皮等。干燥速度快，省时省工。

产品功能：防水，防潮，防腐，耐磨，抗污，抗紫外线。

适用领域：木制房屋、防腐木、花园家具、花园地板、木凉亭、木篱笆、木桥、木栈道、木雕、木花箱、木花架、木栅栏等木制品。

理论涂布率：第一涂每升可涂覆12-15平米；第二涂每升可涂覆15-20平米。

使用方法：须在8 以上的气温下进行加工。使用前充分搅拌，用180目或240目砂纸打磨木料，并清洁干净。第一涂：用刷子或者棉布均匀地沿木料纹理方向薄薄地涂上一层切瑞西木蜡油；第二涂：等实干后，用抛光棉或者600目以上的砂纸抛光后，可直接涂第二层，然后保持通风自然晾干即可。如需调色，请选用切瑞西专用色浆。

干燥时间：20 中等空气湿度下大约0.5-1小时表干，大约4-6小时实干。实际干燥时间将会因温度和湿度及木材软硬的不同而有所改变，重涂时间也相应变化。

保存方式：密封，5 -40 常温保存，避免日光直射、冰冻。

注意事项：1、木蜡油不得与其他油漆或涂料混合使用；

2、涂前处理，将表面打磨至光滑、干净无灰尘；

3、户外施工下雨前后24小时不宜涂刷木蜡油；

4、注意产品存放。

加微信，涨姿势“切瑞西木蜡油”

不关注都不好意思！

[阿里巴巴旗舰店](#)

[天猫旗舰店](#)

[京东旗舰店](#)