

原装进口英国斯派莎克SP400LS电气智能定位器

产品名称	原装进口英国斯派莎克SP400LS电气智能定位器
公司名称	上海双湖阀门有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:Spirax Sarco 型号:SP400 类型:阀门定位器
公司地址	上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄52号3013室
联系电话	021-61522333 13585551562

产品详情

原装进口英国斯派莎克EP5/ISP5/SP400电气智能定位器（本司可免费提供产品资料及报价选型服务）

作用	使得阀位和控制信号同步
产品型号	SP400LS
类型	电气电位器

一、简介

SP400智能阀门定位器为环路供电设备，能够驱动线性和90°旋转气动阀门。4-20mA输入信号确定阀门的设定点。

精确的控制通过阀位反馈实现-自动改变空气输出压力以克服阀杆摩擦力和流体的力的作用，维持所需要的阀位。阀位通过连续的行程%数字显示。阀位反馈通过基于霍尔效应的非接触技术获得。气动是基于压电阀门技术。因此，高分辨率、高可靠性、抗震性和在稳定状态非常低的空气消耗能得到保证。

SP400包括很多智能功能，可用按键和LCD显示字母数据设定菜单来驱动软件编程。阀门和定位器之间无机械连接，极大的简化了安装程序，减少了所需时间。并且软件被设计成尽可能的简单操作：调试只需要安装SP400到阀门上，然后摁一个键。SP400供应NAMUR标准安装组件可用于轭或柱式安装的执行器。对于90°旋转阀门，可以提供一套符合VDI/VDE 3845安装组件。

二、空气供给

SP400智能定位器必须使用高质量的空气。必须使用斯派莎克MPC2过滤减压器或相当的产品。可供应安装支架将MPC2安装到执行器上。更多关于MPC2的产品数据，请参考TI-P054-04

三、应用

SP400可应用于以下的执行器:

PN1000和PN2000系列

PNS3000和PNS4000系列

PN9000系列

四、材质

部件 材质 表面

外壳和盖 压铸铝 抗腐蚀涂层

RAL5010

磁体支架 压铸铝

五、程序功能

自动调试 自动测试程序

阀门类型 2通或3通

% 行程 可选0 - 100% 或100% - 0%

取决于阀门和执行器组合

控制作用 正作用和反作用 (4-20 或20-4 mA)

关 范围 4-20 mA

分程范围 低 范围 4-13 mA

高 范围 11-20 mA

0.5%

死区带 1.5%

3.0%

5.0%

重设定 重设所有的程序值

输入信号 输入的mA值显示

五、如何订购

请包括在第一页上描述的所有需要的额外选项。

举例：一个斯派莎克SP400 000 000 0G4 电气智能线性定位器，带4barg的压力表块。

注意：SP400智能定位器必须使用高质量的空气。必须使用斯派莎克MPC2过滤减压器或相当的产品，包括安装支架

六、斯派莎克控制阀定位器相关产品型号：

定位器、控制器和感应器:EP5、ISP5、PP5定位器、SP300、SP400、SP500总线型电气定位器、SX80过程控制器、SX90过程控制器、FR20A自动排水型高效压缩空气调节器。