

气瓶水压试验台

产品名称	气瓶水压试验台
公司名称	济南赛思特流体系统设备有限公司
价格	11.00/套
规格参数	品牌:YCC 型号:FB
公司地址	济南市工业北路182-27
联系电话	0531-68858218 15628993701

产品详情

气瓶水压试验台 气瓶水压综合试验设备

赛思特气瓶内测法水压试验台气瓶内测法水压试验台是我公司根据从国外引进的气动增压装置的工作原理，结合我国的实际情况研制而成的一种新型水压试验装置。适用于：

无缝钢瓶（氧气瓶，氮气瓶，氢气瓶，氩气瓶，二氧化碳瓶等）呼吸气瓶/CNG缠绕瓶/液化气钢瓶；

控制方式：手动/PLC/计算机控制；测试方法：一般打压/内测法水压试验/外测法水压试验；

压力范围：1--60MPA(可根据客户需要定制)

咨询热线：18660138026/15628993701 QQ：276323760 内测法水压简介：

产品特点

它是使用压缩空气为动力源，输出液压力与驱动气源压力成比例。通过对驱动气源压力的调整，便能得到相应的液压力。当驱动气源压力与液压力平衡时，气动增压泵便停止充压，输出液压力也就稳定在预调的压力上。因而具有防爆、输出压力可调、体积小、重量轻、操作简单、性能可靠、适用范围广等特点。它特别适用于阀门、管道、连接件、压力容器等受压设备的高压和超高压爆破及试压检验。同时也适合科研、检验部门作检测工具。

产品用途

设备主要用于无缝钢瓶/气瓶等一切承压容器进行水压试验及气瓶残余变形率检测。同样适用于其他产品的试验检测：车转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热器、暖风软管、液压设备、冷凝器、蒸发器、空调滤芯器软管、涡轮增压系统软管、汽车刹车泵、缸体、工程液压软管、航空软管和管汇

、硬管、接头、阀门、压力仪表、压力容器、压力变送器等

型号意义解析

NC-GD40 NC-----内测法水压试验 GD40

----表示气液增压泵GD40WL的增压比为40：1 四、系统组成 该系统由气液增压泵、电子称、量杯、试压工装、气动二联体、高压截止阀、管路、压力表、水箱、柜体等组成。公司其他产品：

无油润滑气体压缩机; 隔膜压缩机; 电动液驱, 气体增压泵; 液体增压泵; 试压泵; 氮气增压机; 氧气增压机; 氦气增压机; 空气增压机; 氩气增压机; 笑气 (N₂O) 增压机; 氟里昂 (SF₆) 增压机; 二氧化碳 (CO₂) 增压机; 天然气增压机; 海德利森气体增压机 . 高纯/稀有气体充装系统; 气密性压力 (泄漏) 测试系统; 液压试压系统; 容器; 阀门、管件、仪器仪表; 压力测试台(系统); 机具/夹具液压缸; 液压动力单元; 化学试剂计量/注入系统; 高压阀门 / 接头 / 管件 / 容器 / 压力开关 / 传感器; 管材耐压/致裂实验台; 气瓶耐压/疲劳/致裂实验台; 通用阀门/安全阀实验台; 气密封; 静水压; 数据采集 ; CNG/LNG/LPG 气瓶检测设备 呼吸器气瓶检测设备 消防瓶检测评审设备 3C认证设备 ;