壁厚0.2，滴头距离150型滴灌带

产品名称	壁厚0.2，滴头距离150型滴灌带
公司名称	石家庄元润农业机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:元润 型号:§16*0.2*150 流量:1-4L/H
公司地址	河北省石家庄市栾城工业区
联系电话	15613358574

产品详情

性能特点

1、迷宫流道及滴孔一次真空整体热压成型、粘合性好，制造精度高。

2、紊流态多口出水，抗堵塞能力强。

3、迷宫流道设计，出水均匀，可达85%以上，铺设可达80m。

4、重量轻，安装管理方便，人工安装费用低。

二：使用注意事项

1. 防护要求：搬运时不行抛摔、滚动，严禁野蛮装卸，避免造成磨损和硬物梗伤滴灌带。

2. 堆放场地应平整，产品存放时应注意防护，标签向外，易于辨认，不得暴晒。

3. 堆放场地应有防鼠措施，避免滴灌带被老鼠等物啃咬。

4. 土壤要求：使用产品时，需根据不同的土壤特性选择使用不规格型号的滴灌带，规格型号应以工程设计图纸要求为依据。

5. 播种机要求：铺设本产品前请仔细检查播种机，特别是导向环、压带轮、定位轮，必须灵活，光滑，不得有毛刺、焊渣等利物损伤滴管带。滴管带应平
整放于地面，防止拉、磨、划等外力对滴灌带造成损伤。

三：铺设要求

1. 铺设时，单翼迷宫滴灌带宫流道凸面必须向上，严禁反向铺设。内镶贴片滴灌带贴片面向上。

2. 铺设时滴灌带不宜拉得过紧，应留出一定的收缩余量。

3. 铺设的同时，应仔细检查滴灌带铺设质量，注意有无划伤，磨烂等损坏滴灌带现象。

4. 铺设地面应平整，防止土块、杂草、开沟铺设等造成地膜与滴管带产生一定距离，使汽水在地膜内滴水，形成透镜效应，烫伤滴灌带。为了防止产生灼伤现象和乌鸦喜鹊啄喋滴灌带，应在铺设完成后在滴灌带上覆盖3．5公分软

土。