

公路护栏德明护栏公路护栏小区护栏

产品名称	公路护栏德明护栏公路护栏小区护栏
公司名称	安平县德明金属有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:德明 型号:XB1264
公司地址	衡水市安平县城东工业园
联系电话	0318-7967679 15610900599

产品详情

框架护栏网又称为'边框式防攀焊接片网'，“框架隔离栅”等。它是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

框架护栏网用途广泛，受欢迎度比一般护栏网高，立柱可以加工成可移动形式，方便用户在不同场合使用，另外，框架式护栏网抗冲击性能非常好，相比一般的护栏网承受能力要增强一倍。

双边丝护栏网结构简单、用料少，加工费低，便于远程运输，因而工程造价低；将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能。现以被用量大的客户普遍接受。

当双圈护栏网所用的网片、立柱在运到工地现场时，施工单位必须向监理工程师提供产品合格证书。监理工程师有权对工程质量有问题的网片和立柱进行试验检测。工程监理工程师要对现场的立柱的弯曲度进行检查，对有明显变形、卷边、划伤者应要求清除出场。

在进行对护栏立柱进行混凝土基础施工时，施工单位应按照批准的施工组织TRANBBS设计和设计图纸要求放出基础中心线，并对场地进行必要的平整、清理，确保隔离栅安装完成后的线形美观、直顺。基础混凝土浇筑前，基坑的尺寸、以及基坑间间距，必须经监理工程师检验认可，方可进行混凝土浇筑。

立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固，以及和基础的连接紧密，必要时可安设支撑来稳固立柱。立柱

安装过程中应用小线对立柱安装的顺直度进行检测，对局部进行调整。确保直线段直顺，曲线段圆滑。立柱埋深要符合设计图纸要求。立柱施工完毕后，监理工程师要对立柱的线形、埋深、高度进行检测，以及和基础连接的稳固性进行检测。