

英国斯派莎克BSP螺纹压力表带虹吸管和旋塞阀

产品名称	英国斯派莎克BSP螺纹压力表带虹吸管和旋塞阀
公司名称	上海双湖阀门有限公司
价格	780.00/个
规格参数	品牌:Spirax Sarco 型号:压力表 类型:进口压力表
公司地址	上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄52号3013室
联系电话	021-61522333 13585551562

产品详情

原装进口英国斯派莎克3/8 “ 螺纹压力表带虹吸管和旋塞阀

材质：碳钢、不锈钢

连接方式：螺纹

连接口径：3/8 “

一、简介

斯派莎克100mm直径指示盘的压力表，单位为bar和psi及英寸汞柱(真空)。压力表随带：

环形管和旋塞阀或U形管和旋塞阀。

Bourdon管压力表，按DIN 16005标准生产。

二、需要下列选项请咨询本公司

NPT连接

可提供MPa单位的表盘，在下表“ 压力范围 ” 中用*标示出。

三、测量范围

碳钢

注：带*的可提供MPa 单位表盘

范围 0 - 1.6 bar 0 - 23 psi

范围 * 0 - 4.0 bar 0 - 53 psi

范围 * 0 - 10.0 bar 0 - 86 psi

范围 * 0 - 16.0 bar 0 - 230 psi

范围 * 0 - 25.0 bar 0 - 360 psi

范围 0 - 40.0 bar 0 - 580 psi

范围 -1 - 1.5 bar 30"Hg - 20 psi

范围 -1 - 3.0 bar 30"Hg - 40 psi

范围 -1 - 5.0 bar 30"Hg - 70 psi

范围 0 - 4.0 bar 0 - 53 psi

不锈钢 范围 0 - 10.0 bar 0 - 145 psi

范围 0 - 16.0 bar 0 - 230 psi

范围 0 - 25.0 bar 0 - 360 psi

四、标准

本产品符合欧洲压力设备指令97/23/EC。

五、证书

可提供标准产品的合格证书，如有特殊要求也可提供仪表的校准证书，费用另计。

六、口径和管道连接

压力表 3/8" BSP外螺纹(BS 2779)

七、安装

如同所有的测试设备，斯派莎克压力表是一个精密测量仪器，所以安装和使用时要格外小心，以确保其可靠性。

建议所有的表装配一个旋塞阀，以便于表的标定和维修。应用于蒸汽和其它热气体中，压力表必须使用U形管或环形管和旋塞阀。应小心，因为压力表可能会爆裂。

八、处理

本产品可循环使用，处理得当不会引起环境问题。

九、订购

例：1- 斯派莎克3/8"压力表，量程范围0-10bar ，BSP螺纹连接。

十、斯派莎克压力表系列

压力表：带虹吸管和旋塞阀的BSP/NPT连接压力表、洁净型压力表。