

英国斯派莎克卡箍连接不锈钢洁净型压力表

产品名称	英国斯派莎克卡箍连接不锈钢洁净型压力表
公司名称	上海双湖阀门有限公司
价格	780.00/个
规格参数	品牌:Spirax Sarco 型号:压力表 类型:进口压力表
公司地址	上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄52号3013室
联系电话	021-61522333 13585551562

产品详情

英国斯派莎克卡箍连接洁净型压力表（本司可免费提供产品资料及报价选型服务）

连接方式：卡箍

产品材质：不锈钢

一、简介

洁净型压力表用于洁净蒸汽系统，不锈钢材质，可用于有振动和脉动的恶劣场合。适用于有腐蚀的环境以及不会堵塞压力系统的气体或液体介质。在顶盖上安装有压力释放阀门。

二、压力范围

范围1 0-6 bar 范围2 0-10 bar

三、表面光洁度

与介质接触的表面光洁度通过EHEDG认证，最大为Ra0.5mm，焊接表面光洁度最大为Ra0.8mm。

四、证书

本产品可提供EN 10204 2.2证书和/或标定证书。注：如需提供证书，请在订货时注明。

五、口径和管道连接

1½"卡箍式连接。

精度/温度误差

精度等级 根据EN 837-1/6为1.0

精度 0-6bar 0.13%/10K满量程

0-10bar 0.08%/10K满量程

当感压元件的温度高于20 时，加精度误差，当温度低于20 时，减精度误差。

注意：以上误差由计算机产生，仅供参考。

六、安全

详细信息请参考随产品一起提供的安装和维修指南

(IM-P027-10)。

七、安装

为便于维护和更新，建议在压力表上下游安装合适的截止阀。不提供管路末端连接的管路配件、卡箍和垫片。

八、维护

唯一的维护工作是定期清洁有机玻璃。不可使用溶剂来清洁，否则会影响清洁度。

九、订购

例：1-斯派莎克DN40洁净型压力表，压力范围0-10bar，卡箍连接。

十、斯派莎克压力表:

压力表：带虹吸管和旋塞阀的BSP/NPT连接压力表、洁净型压力表。