

# 零食包装密封性检测密封仪检漏仪

产品名称	零食包装密封性检测密封仪检漏仪
公司名称	济南恒品机电技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:恒品 型号:HP-MFY-01
公司地址	山东济南市新沙工业园三街
联系电话	053185809007 18668966207

## 产品详情

### HP-MFY-01密封性测试仪

密封性测试仪是包装检测仪器。检验包装的密封性，防范用于食品包装、药品包装，医用等包装密封行业，济南恒品密封性检测仪欢迎您的购买~

济南恒品机电设备有限公司专注于机电产品及精密试验设备的研发、制造和销售，产品广泛应用于塑料、塑料包装、纸包装、印刷、环保、食品、医药、胶带、化工等行业，且适用于国防军工、科研机构、质量监督等领域，产品符合UL、ASTM、JIS、GB、ISO、TAPPI、EN、DIN等国内、国际标准。

零食包装密封性检测密封仪检漏仪用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。

零食包装密封性检测密封仪检漏仪特点：平稳、快速形成真空实验环境

数字预置试验真空度及真空保持时间 微电脑集成电路控制，实验过程程序化、自动化

采用高质量系统元件、性能稳定

零食包装密封性检测密封仪检漏仪测试原理：通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产

生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。

零食包装密封性检测密封仪检漏仪技术指标：真空度：0 ~ -90kPa 精度：1级

真空室有效尺寸：270mm × 210 mm (H) (标配)

360mm × 585 mm (H) (另购) 460mm × 330 mm (H) (另购)

注：其他尺寸可定制。气源压力：0.7MPa (气源用户自备) 气源接口：6mm 聚氨酯管

外形尺寸：300mm (L) × 380mm (B) × 450mm (H) 电源：AC 220V 50Hz

净重：12kg

零食包装密封性检测密封仪检漏仪标准

GB/T 15171、ASTM D3078 注：本机气源接口系 6mm聚氨酯管；气源用户自备

公司名称：济南恒品机电技术有限公司

地址：山东济南市天桥区鲁亚工业园二区8号

电话：0531-85809007 85806007

传真：0531-85806007

手机号码：15666979207 18678816807

网址<http://www.jnhpjd.com> <http://www.jnhengpin.com/>

邮箱：jinanhengpin@163.com

济南恒品专业生产纸制品包装检测仪器，印刷包装检测仪器，塑料包装检测仪器，各种试验设备及产品。

其它产品：纸箱抗压试验机，纸张耐破度仪，电子压缩试验仪，电子拉力试验机，密封性测试试验机，万能试验机，捆绑机，打包机，厚度测定仪，白度色度测定仪，白度测定仪，可勃吸收性测定仪，可勃取样刀，可勃取样刀，层间结合强度测定仪，纸浆打浆度测定仪，定量取样刀，MIT耐折度测定仪，纸板挺度测定仪，纸板挺度测定仪，数控电动离心机，瓦楞纸板边压（粘合）试样取样刀，环压取样刀，平压取样器，边压导块，剥离试验架，环压中心盘，瓦楞原纸起楞器，纸张柔软度测定仪，纸板戳穿强度测定仪，纸张水分仪，单臂包装跌落试验台，双翼跌落试

验机，纤维标准解离器型，胶带初性测试仪，持粘性测试仪，环形初粘性测试仪，电子剥离试验机，胶粘剂拉伸剪切试验机，密封性测试仪，摩擦系数测定仪，透光率雾度测定仪，干燥箱，油墨印刷摩擦试验机，反压高温蒸煮锅，正压密封试验仪、瓶盖扭矩测定仪、热封试验仪。标准光源，光泽度仪等。

济南恒品 杨翠芳 真诚期待新老客户莅临指导！电话：0531-85809007 15666979207 QQ：2308487990 微信号：jinanhengpin