

诺云精密二次元影像测量仪优惠批发

产品名称	诺云精密二次元影像测量仪优惠批发
公司名称	深圳市博亚精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产厂家:诺云精密 型号:3020 产地:惠州
公司地址	深圳市龙华新区梅龙苑209
联系电话	0755-23046756 15013434785

产品详情

二次元影像测量仪测量各种金属加工件、冲压件、塑料件的直径、长度、角度、孔的位置等；测量各种模具、量具的几何参数；测量印刷电路板上的线条宽度、距离和元件焊装孔的尺寸和位置；测量各种零件的二维形位误差。

二次元影像测量仪点测量方法: 拉线采点 鼠标采点 临近采点 放大采点 十字线采点 尖点采点 对焦点采点

直线测量:: 整体寻边测量直线 分段寻边测量直线

圆测量:: 整体寻边测量圆 多段寻边测量圆 轮廓寻边测量圆 多点测量圆

椭圆测量:: 整体寻边测量椭圆 多段寻边测量椭圆 多点测量椭圆

圆弧测量方法与圆基本相同

矩形测量:: 整体寻边测量矩形 多段寻边测量矩形 多点测量矩形

整体寻边测量键槽///整体寻边测量圆环///开曲线测量///闭曲线测量

博罗二次元测量仪软件功能有:用于一切非接触式图像影像二维测量领域,具有取点,取线,画圆,画圆弧、画椭圆等单个元素测绘,以及元素之间的计算,如两点距离、两线距离、两圆的小距离、大距离、圆心距离,圆到直线距离,点到直线距离,角度,产品拍照,尺寸标注,二维逆向抄数等基本二维测量功能并且可按照图纸要求摆正坐标功能,此外测量数据可输入EXCEL、WORD、TXT中或者将测量图形输出到DXF文档做CAD设计。

二次元影像测量仪使用说明:

- 1、仪器应放在清洁干燥的室内（室温 20 ± 5 ，湿度低于60%），避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨，影响仪器性能。
- 2、仪器使用完毕，工作面应随时擦拭干净，再罩上防尘套。
- 3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油，使机构运动顺畅，保持良好的使用状态。
- 4、工作台玻璃及油漆表面脏了，可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面，否则，会使油漆表面失去光泽。
- 5、仪器LED光源使用寿命很长，但当有灯泡烧坏时，请通知厂商，由厂商人员为您更换。
- 6、仪器精密部件，如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校，所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定，客户请勿自行拆卸，如有问题请通知厂商解决。
- 7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿，请勿自行更改。否则，会产生错误的测量结果。
- 8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下，如已拔掉，则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插、轻则影响仪器功能，重则可能损坏系统。