

移动式除尘射雾器雾炮 工地除尘喷雾机

产品名称	移动式除尘射雾器雾炮 工地除尘喷雾机
公司名称	济宁萨奥工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁
联系电话	0537-3102005 13355107395

产品详情

因此我公司自主研发了环保降尘喷雾机和全自动洗轮机，两者搭配使用可以有效的控制粉尘污染、改善工作环境、预防工矿事故，对促进安全生产、保障职工身体健康、维护环境卫生都可以起到重要作用。

近年来，雾霾现象日益严重和频繁，影响范围也越来越大，使得社会广泛关注，党和政府高度重视。雾霾给公众健康、工作和生活带来巨大危害，公众对雾霾治理诉求日益高涨。随着建筑、煤炭、矿山、钢铁厂、原料场、港口等产业的迅速发展，在施工、开采、运输、储存等各环节作业时都会产生大量粉尘污染，而粉尘污染正是产生雾霾的源头之一。

- 1、射程远、覆盖范围广、工作效率高、可以实现精量喷雾
- 2、喷出的雾粒细小，与粉尘接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将粉尘抑制
- 3、配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套柴油发电机组供电
- 4、可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组安装在运输车辆上

5、操作灵活，可遥控或人工控制，并可随意调解水平旋转及喷雾角度，使用安全可靠

6、耗水量相比其他抑尘喷洒设备（喷枪、洒水车）可节约70% - 80%，且水雾覆盖面积远远大于其它抑尘喷洒设备

7、射程60米-200米可选，可根据客户实际要求配置

高压雾炮维护保养

1.使用环境应保持干燥,电动机表面应保持清清,进风口不应受尘土、纤维的阻碍。

2.应保证电动机轴承在运行过程中润滑良好。一般电动机运行2000小时或六个月后即应补充或更换润滑脂。

3检查每个螺丝、扣件,确定喷雾机与马达都稳固的装在架子上。

4.水泵两个皮带轮应装于同一直线上,皮带应松紧适中。

5.管子的每个接头都要锁紧以防拽漏。

6.喷雾机在使用最初10小时与50小时量应更换水泵机油，以后每隔70小时更换一次

7.水泵油面应保持在油镜三分之二的位置。

销售电话：13355107395孙鑫随时欢迎您的咨询，也可直接加微信13355107395！