

选铜米水力摇床 120槽双曲波沙金摇床 炉渣城市垃圾分选摇床

产品名称	选铜米水力摇床 120槽双曲波沙金摇床 炉渣城市垃圾分选摇床
公司名称	石城县浩鑫矿山机械制造厂
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:浩鑫 型号:6S 产地:江西
公司地址	石城县章山工业园
联系电话	0797-5712751 15697971006

产品详情

摇床概况：

6-S摇床是重力**选矿**的主要设备之一，**6s摇床**

广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。

摇床的选矿过程是在具有复条的倾斜床面上进行的，矿粒群从**摇床面**

上角的给矿槽送入，同时由给水槽供给横向冲洗水，于是矿粒在重力，横向流水冲力，摇床床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下，按比重和粒度分层，并沿摇床床面作纵向运动和沿倾斜床面作横向运动。因此，比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向逐渐由A边向B边呈扇形流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区排出，被分成精矿，中矿和尾矿。

6-s摇床具有富矿比高，选别效率高，看管容易，便于调节冲程。在改变横向坡度和冲程是仍可保持摇床床面运行平衡，弹簧放置在箱体内，结构紧凑，且能依次得出精矿和尾矿。

摇床规格及技术参数：

型号及规格	冲程(毫米)	冲次(次/分)	给矿粒度(毫米)	床面横向坡度(度)	处理量(吨/台)	
4520*1825*1560摇床(漆灰刻槽床面)	8-36	240-380	0.02-2	0-10	15-108	

4520*1825*1560摇床（玻璃钢床面）	8-36	240-380	0.02-2	0-10	15-108	
云锡型摇床（粗、细砂刻槽面）	8-22	240-360	0.019-2	0-8	50-35	
云锡型摇床（漆灰刻槽床面）	8-22	240-360	0.019-2	0-8	50-35	
云锡型摇床（玻璃钢床面）	8-22	240-360	0.019-2	0-8	50-35	
2100*1050小型摇床	12-28	250-450	0-4	0-8	7.2-19.2	

根据给矿位置的不同，摇床可分为右摇床及左摇床两种形式。右式摇床的给矿位置对于摇动机构来说在右边，左式摇床则给矿位置在左边。