

地下室防水卷材，宏源app改性沥青防水卷材

产品名称	地下室防水卷材，宏源app改性沥青防水卷材
公司名称	上海宏源中孚防水科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:宏源防水 型号:改性沥青防水卷材 幅宽:1000mm
公司地址	上海市长宁区天山西路1068号联强国际D栋8楼
联系电话	021-58880016 18861208529

产品详情

APP塑性体改性沥青防水卷材是以APP（无规聚丙烯）或APAO、APO(聚烯烃类聚合物)改性沥青为浸涂材料，以优质聚酯毡、玻纤毡、为胎基，以细砂、矿物粒(片)料、PE膜为覆面材料，采用先进工艺精制而成的塑性体改性沥青防水卷材。

产品特性：

- 1、不透水性能强
- 2、抗拉强度高，延伸率大，尺寸稳定性能好对基层收缩变形和开裂适应能力强
- 3、耐高低温性能好，SBS适用于较低气温环境的建筑防水，APP适用于较高气温环境的建筑防水
- 4、耐穿刺、耐硌破、耐撕裂、耐腐蚀、耐霉变、耐候化性能好
- 5、施工方便，热熔法施工四季均可操作，接缝可靠

产品规格：

项目分类				
等级	I型		II型	
胎基	PY	G	PYG	
表面材料	PE	S	M	
厚度	2mm	3mm	4mm	5mm
幅宽	1000mm			

适用范围：

- 1、适用于工业与民用建筑的屋面、地下等的防水防潮以及桥梁、停车场、游泳池、隧道等建筑物的防水，尤其适用于高温或有强烈太阳辐照地区的建筑物防水。
- 2、根据我国屋面工程技术规范GB50207-94规定，APP塑性改性沥青防水卷材，可用于一级特别重要的民用建筑和对防水有特殊要求的工业建筑。

贮存须知：

- 1、贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放,不应混杂。贮存温度不应高于50℃，立放贮存，高度不超过两层；
- 2、贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放,不应混杂。贮存温度不应高于50℃，立放贮存，高度不超过两层；
- 3、在正常贮存、运输条件下,贮存期自生产之日起为一年。

上海宏源中孚防水科技有限公司承接防水工程范围：

- 一、 承接各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。
- 二、 新旧楼房，厂房车间，防水维修工程，保温补漏工程。
- 三、 地铁、隧道、污水处理池防渗、砼裂缝渗漏水,带水堵漏，保温补漏工程。
- 四、 地下室、地下车库、游泳池，卫生间，砼裂缝渗漏水,带水堵漏的防水维修工程。
- 五、 屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、带水堵漏。

供应产品：

高聚物改性沥青防水卷材（SBS、APP、耐盐碱性、阻燃型聚合物等系列防水卷材）

耐根穿刺防水卷材（高分子聚乙烯丙纶、弹性体改性沥青系列耐根穿刺防水卷材）

自粘性防水卷材（快速反应粘高分子预铺/湿铺、PPF、强力交叉膜等系列防水卷材）

高分子防水卷材（三元乙丙橡胶、EVA、PVC、TOP、涤纶系列防水卷材）

铁路道桥用防水卷材（氯化聚乙烯、高铁专用EVA等系列卷材）

防水涂料