

玻璃钢螺旋溜槽5LL-1500型选煤专用螺旋溜槽

产品名称	玻璃钢螺旋溜槽5LL-1500型选煤专用螺旋溜槽
公司名称	石城县浩鑫矿山机械制造厂
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:浩鑫 型号:BLL-1500
公司地址	石城县章山工业园
联系电话	0797-5712751 15697971006

产品详情

溜槽产品应用范围：

用于选别粒度0.3-0.02毫米细粒的铁、锡、钨、钼、铌、金矿、煤矿、独居石、金红石、锆英石以及具有足够比重差的其它金属、非金属矿物。

螺旋溜槽产品规格及技术参数：

型号	5LL-2000	5LL-1500	5LL-1200	5LL-900	5LL-600	5LL-400
外径(毫米)	2000	1500	1200	900	600	400
螺距(毫米)	1200	540,720	900,720,540	675,540,405	450,360,270	240,180
距径比 (螺距/直径)	0.6	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.6,0.45
横向倾角(度)	9°	9°	9°	9°	9°	9°
每台最多安装	2	4-2	4-2	4-2	2	2

螺旋头数							
给矿粒度(毫米)		2.00-0.04	0.3-0.02	0.3-0.03	0.3-0.03	0.2-0.02	0.2-0.02
给矿浓度(%)		30-55	25-55	25-55	25-55	25-55	25-55
生产能力(吨/时)		7-10	6-8	4-6	2-3	0.8-1.2	0.15-0.2
外形 尺寸	长(毫米)	2120	1560	1360	1060	700	460
	宽(毫米)	2120	1560	1360	1060	700	460
	高(毫米)	5600	5230	5230	4000	2600	1500
溜槽重量(公斤)		1200	800	600	400	150	50

溜槽产品结构及材质：

1-槽钢机架；2-给矿槽；3-螺旋溜槽；

4-产物截取器；5-接矿槽；6-分矿斗 玻璃钢螺旋溜槽由给矿匀分器、给矿槽、螺旋槽，产品截取槽、产品集聚斗和槽支架（包括十字架或三角架）等六部分组成。由螺旋片联接成的螺旋槽是主要部件。螺旋片是由玻璃钢（玻璃纤维增强塑料）制成，借螺栓接在一起，螺旋槽的选别面有一层预制的耐磨层。它具有质轻、坚固、经久耐用消费品的优点。螺旋槽的上方设有多管给矿匀分器分矿均匀，控制简便。分矿器自由放置在支桌的十字架（或三角架）上。均分的矿浆通过装在螺旋槽首端的给矿槽缓慢地给到螺旋槽面上，进行分选。螺旋槽的尾端装在有阀块式新产品截取槽将分选的新产品沿径向按品位分成三种（或四种）新产品。用调节阀块的位置来改变各新产品的截取宽度。新产品集聚斗是一同心环形筒，将已截取的多头矿流分别汇集导出。螺旋溜槽的横截面，曲线的斜率变化特别适于细微粒物料的选择。螺旋溜槽具有结构简单、无运动件、重量轻、无噪音、配置安装和维修方便等优点。