

新黎明BSD系列防爆视孔灯

产品名称	新黎明BSD系列防爆视孔灯
公司名称	启东新黎明防爆电气有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:新黎明 型号:BSD
公司地址	浙江省乐清市柳市镇戴西工业区
联系电话	0577-62695988 13511922734

产品详情

BSD96系列防爆视孔灯（IIC）

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
 - 2、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
 - 3、适用于温度组别为T1-T6的环境；
 - 4、适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
 - 5、主要用于化学反应容器照明；
 - 6、支架式安装时可用作小范围投光照明；
 - 7、采用高亮节能LED光源，低能耗、长寿命、免维护；
 - 8、充分考虑现场使用需求，特设磁控开关，具有延时关断和触控关断两种控制方式。
- 产品特点**
- 1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；
 - 2、防爆等级高，外形轻巧美观；
 - 3、采用高亮度节能LED作为光源，绿色环保，具有低能耗、长寿命、免维护等优点；
 - 4、针对危险环境下的化学反应容器或特定地点，专门设计磁控开关；
 - 5、具有灯体开关控制通断和外部开关控制通断两种控制方式，每种控制方式又可分为触控关断和延时关断。
 - 6、根据不同的使用场所，此灯具还可作小范围的投光照明，极具灵活性；
 - 7、内部电路设有短路保护功能；
 - 8、优良的密封结构设计，防水防尘性能好；

9、钢管或电缆布线。技术参数执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079

防爆标志：Exd II CT6 额定电压：AC36/110/220V 光源：高亮度LED

额定功率： 3W 延时关断时间：5min、10min 防护等级：IP66 防腐等级：WF1

引入口规格：G1/2 适用电缆外径： 6mm~ 10mm

产品配套齐全，主要产品有：防爆断路器、防爆转换开关、防爆行程开关、防爆控制按钮、防爆操作柱、防爆控制箱、防爆配电箱、防爆配电柜、防爆插接装置、防爆仪表、防爆空调器、防爆起动箱、防爆变频调速箱等，防爆白炽灯、防爆防腐灯、防爆应急灯、防爆马路灯、防爆手电筒、防爆视孔灯、防爆警示灯、防爆荧光灯、防爆泛光灯、防爆投光灯、不锈钢防爆灯等，防爆接线盒、防爆管接头、防爆活接头、防爆接线箱、防爆穿线盒等，防爆防腐转换开关、防爆防腐仪表、防爆防腐照明开关等，三防接线盒、防水防尘方灯、防爆挠性连接管、三防镇流器及各种非标防爆产品。公司坚持以市场为导向，锐意进取，开拓创新，不断培育以技术创新为基础的核心竞争力，在激烈的市场竞争中迅速崛起，成为中国防爆行业的主导企业之一。公司始终坚持“客户至上，质量第一”的宗旨建立了集售前、售中、售后服务于一体的完善的营销服务体系，及时地为广大用户提供安全、稳定、优质的产品、解决方案和服务。