

12KW汽油发电机车载静音厂家

产品名称	12KW汽油发电机车载静音厂家
公司名称	上海特赫机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国特赫TORHE 型号:TH12PJ 功率:12KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18717799249

产品详情

12KW汽油发电机车载静音厂家

产品型号 TH12PJ

功率因素(COS) 单相COS =1.0/三相COS =0.9

额定电压 (V) 220/380V

最大功率 (KW) 13.5

额定功率(KW) 12

频率/转速 50Hz/3000rpm;60HZ/3600rpm

启动方式 电启动/自动启动 (选配)

燃气消耗量m³ /h 3.6

相数 单相/三相

净重/毛重 (KG) 312/330

冷却方式 水冷

冲程 65.5*78

噪音 (7m) 65

燃料 汽油

发动机型号 465 (F10A)

发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列

电压调节方式 自动调压

外形尺寸(mm) 1180*718*808

标准配置 电子调速,数字显示,低噪音,箱柜移动式

20'尺柜 22 台

40'尺柜 46 台

40尺高柜 46 台

特赫发电机润滑系统该注意哪些保养？

启动前应通过加油口加注机油。加注时发动机应置于水平位置并注意观察油位的变化。加完油要等一会儿再看油标尺上的油位，即等机油都流入油底壳后所看到的油位才是正确值。每个机油滤清器处都应加满清洁机油，然后才能装在发动机上。

机油时，一要选择适合的机油粘度，二要符合美国石油协会(AH)阶性能等级。特赫柴油发电机组要求使用多级粘度的机油，因为多级粘度机油适合的工作温度范围较广且消耗率比单级粘度机油约低30%。机油的性能等级代表了机油添加剂的水平，对于重载荷的发动机，起保护作用的主要是机油中的添加剂，由于添加剂随着时间的延续会逐渐消耗，只有选用足够等级的机油，才能保证发动机在整个换油周期内都能得到可靠的保护。特赫公司推荐使用符合以下标准的机油：如果环境温度高于-5 时，使用15W-40CF4、CG4、CF4/SG，或CG4/SH级别的机油；在环境温度低于-5 时，使用10W-30CF4、CG4、CF4/SG,或CG4/SH级机油。B和C系列发动机必须使用CF4/SG 或CG4/SH 级的机油。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18717799249

电话：021-39973689

QQ:454463902 微信号：18717799249 联系人：郑琪

12KW汽油发电机车载静音厂家