

汽油机自吸式水泵6寸

产品名称	汽油机自吸式水泵6寸
公司名称	上海特赫机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国特赫TORHE 型号:TH150WP
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18717799249

产品详情

苏州汽油机自吸式水泵6寸

水泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体，汽化的气泡在液体质点的撞击运动下，对叶轮等金属表面产生剥蚀，从而破坏叶轮等金属，此时真空压力叫汽化压力，汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注，用（NPSH）_r。吸程即为必需汽蚀余量 h：即泵允许吸液体的真空度，亦即泵允许的安装高度，单位用米。

吸程=标准大气压（10.33米）-汽蚀余量-安全量（0.5米）

标准大气压能压管路真空高度10.33米。

例如：某泵汽蚀余量为4.0米，求吸程 h？

解： h=10.33-4.0-0.5=5.83米

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打

手机：18717799249 厂家电话：400-8789-586 QQ:454463902 联系人：郑琪

6寸汽油机水泵

机组型号	TH150WP
出/入水口径mm(inch)	150(6")
最大扬程（m）	20
标定扬程（m）	12
吸水杨程（m）	7

最大流量 (m ³ /h)	135
标定流量 (m ³ /h)	95
转速 (rpm)	3600
发动机	
型号	TH190F
形式	单缸强制风冷四冲程OHV
排量 (cm ³)	420
最大功率 (KW/rpm)	15/3600
起动系统	手动反冲启动 (可加电启动)
燃油箱容量 (L)	6
机组	
机油容量 (L)	1.1
外形尺寸 (mm)	740*520*720 (含轮子)
包装尺寸 (mm)	760*540*740
毛重/净重 (kg)	84/79

无密封自吸泵的维护保养方法

无密封自吸泵的维护保养很重要，只有平时维护好设备才能使其运行时发挥最佳效果。自吸泵的维护保养应考虑哪些方面呢？要从以下几个方面入手。

- 1、检查自吸泵各部分零件是否松动、磨损等，如果有要及时修理或更换。用手或工具转动自吸泵，试看自吸泵是否灵活。
- 2、尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证自吸泵在最高效率点运转，才能获得最大的节能效果。
- 3、自吸泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35C，最高温度不得超过80C。
- 4、如发现自吸泵有异常声音应立即停车检查原因。自吸泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。
- 5、高吸程自吸泵在长时间不用和在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。
- 6、认真细听电动机的运行声音是否异常，因运行时机房噪音较大，可借助于螺丝刀或听棒等辅助工具，贴亲电动机两端听，如果经常听，不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动，连内部轴承油的多少都能判断，从而及时作出添加轴承油，或更换新轴承等相应的措施处理，避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏。

无密封自吸泵的维护保养方法要了解，平时做好设备的维护工作才能在使用时尽量发挥，减少

运行中的故障，在提高工作效率、延长使用寿命等方面都有一定的作用。

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打

手机：18717799249 厂家电话：400-8789-586 QQ:454463902 联系人：郑琪

苏州汽油机自吸式水泵6寸 汽油机水泵,汽油机自吸式水泵,6寸汽油水泵