

## M74125机封曲靖机封三雨机械密封查看

产品名称	M74125机封曲靖机封三雨机械密封查看
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:三雨 型号:TZ1619
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

(1)、磨痕变窄：磨痕比两个密封面的最小宽度还要窄，这说明密封超压，压力或温度使密封面变形。

(2)、无磨痕：

说明密封面不粘合。检查弹簧等补偿机构是否打滑或受阻碍。

(3)、密封面无磨痕但有亮点。

密封面翘曲会出现有亮点而无磨痕。压力太高，压盖螺栓未拧好或未夹好，或泵表面粗糙均能形成亮点。当采用两个螺栓的压盖时，其刚度不够，变形也是形成亮点的一个原因。

这种症状的出现说明：密封可能一开车就发生泄漏。

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

在检查硬环表面时有四种迹象要注意：

a、陶瓷环破裂；b、热裂；c、刻痕；d、镀层的脱落。

陶瓷环装配过紧是破裂的主要原因，装配不当者也是一个较常见的原因。

由于镀层材料与基体材料二者线胀速率不同，所以温度升高时，环表面会出现裂纹，司太立特合金尤为严重。在较高级的涂层材料中，钴基碳化钨不如镍基涂层。而对密封面进行冷却，能有效地防止热裂，残留在密封面上的固体微粒经常损坏表面，如磨削时砂轮上的砂粒就会损伤硬环表面，导致密封面打开或在密封面之间生成结晶物，而在重新研磨石墨环后，研磨料就会嵌入石墨环表面。

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

#### 技术要求

密封环是动环和静环的总称(下同)，是构成机械密封最主要的元件。密封环在很大程度上决定了机械密封的使用性能和寿命，因此，对它提出了一些要求。

#### 有足够的强度和刚度

在工作条件下(如压力、温度和滑动速度等)不损坏，变形应尽量的小，工作条件波动时仍能保持密封性。尤其是密封端面要有足够的强度以及一定的耐腐蚀能力，以保证产品有满意的使用寿命。