

# 纤维贴面炉衬专用粘结剂

产品名称	纤维贴面炉衬专用粘结剂
公司名称	淄博云泰炉业科技有限公司
价格	2.50/公斤
规格参数	品牌:云泰 型号:1100 氧化铝含量:50%
公司地址	山东省淄博市淄川磁村工业园
联系电话	0533-3079310 15965332256

## 产品详情

高温粘结剂，由耐火填料、载液、分散剂、无机结合剂配制成的一种无机粘合剂。这种粘合剂在被粘合物体表面形成良好化学结合力，不仅粘结牢固，并具有优良的耐热性能。粘合剂粘度根据施工方式不同，可随时进行调整，以满足炉衬的施工要求，常温下粘合剂即可达到施工要求的强度。

[产品指标]：

项目品名	高温粘结剂	中温粘结剂
使用温度（ ）	1400	1100
化学组成al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> （ % ）	70-80	50-65
粘结性能	常温下具有施工要求的粘合力、纤维贴面不脱落， 110 干燥后，粘合牢固；1000 后粘合层牢固的化学结合。	

<http://panerbaobei.cn.alibaba.com>

电话：0533-3079310

手机：15965332256

传真：0533-2303535

qq：294403114 邮箱：sdzbytly@yeah.net

[产品性能]：

耐高温；

通过化学结合力实现对被粘贴物体表面的粘接、粘接力强；

贮存稳定性好；

粘度可根据施工要求调整；

施工方便。

[产品应用]：

施工粘结剂是纤维贴面炉衬专用粘结剂，应用于：

纤维制品与纤维制品间的粘贴；

纤维制品与耐火砖壁(或耐火混凝土壁面)间的粘贴；

纤维制品与炉壳钢板表面的粘贴。

1.如需邮寄样品，快递邮寄费用由买家承担。如果样品数量或价值较大,买家需提前支付一定的样品费。

2.具体物流方式和费用由买卖双方协商决定

3.付款方式：买家直接银行付款，卖家查收货款到账后，安排发货。