

# 锅炉耐火砖墙砌筑用耐火胶泥

产品名称	锅炉耐火砖墙砌筑用耐火胶泥
公司名称	淄博云泰炉业科技有限公司
价格	880.00/吨
规格参数	品牌:云泰 型号:各种 导热系数:0.035
公司地址	山东省淄博市淄川磁村工业园
联系电话	0533-3079310 15965332256

## 产品详情

[产品描述]：

耐火胶泥主要采用优质耐火粉料、高强耐温化学结合剂及添加剂配制而成，适用于要求灰缝小、密封性好、粘结强度高窑炉砌体。

[生产工艺]：

耐火胶泥由细粉料和特殊结合剂混配而成，在空气中自然干燥的条件下，产生良好的强度并形成高强度的结合缝，最终构成类似于整体预制结构的砖砌体。

[产品指标]：

项目		指标
耐火温度		1580 ~ 1650
最高使用温度		1350
al2o3 %		55
导热系数w/m.k		0.035
冷态抗折强度mpa	110    干燥后	1.2

	1200 烧后	2
粒度%	0.5mm	5
	0.088mm	50
施工使用量		当灰缝为2mm时，每1000块230 × 114 × 65标准砖胶泥用量约200kg，品为浆糊状,铁桶包装。

[产品性能]：

- 性能优良，理想的可塑性和保水性；
- 干燥和烘烤收缩很小；
- 耐火度高；
- 结合强度高；
- 良好的抗化学侵蚀性能；
- 化学性质稳定。

[产品应用]：

- 用于冶金、化工、石油、机械制造、硅酸盐、动力等工业领域，
- 广泛用于各种锅炉耐火砖墙砌筑的砖缝胶合和填充；
- 可作为耐火墙内壁涂沫材料，用于阻止空气和热气流对砌体的侵入；
- 阻止溶渣和熔融金属对砖缝的侵蚀；
- 粘贴硅酸铝纤维棉、毯、毡及多晶莫来石贴块。

材料使用期间凡发生的质量问题，我方保证及时地满足业主提出的技术要求，并保证在质量保证期间为业主提供维修服务，免费修理或更换不合格的产品，以保证设备的正常运行。

淄博云泰炉业科技有限公司欢迎来电及来厂参观考察，精益求精，铸就尖端品质；共商共赢，成就低端价位。