

# 聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）

产品名称	聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:44
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

### 聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）

#### 一、产品简介和图片简单描述

##### 1, 产品简介

#### 聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）

是屋面垫层与聚合物改性沥青为基础材料混合的弹性体SBS、沥青、TP生产助理等。活性添加剂制成的特殊匹配，使用聚乙烯膜，涂上或者无文件铝箔（双面自粘）在不干胶保护层下表面，具有非常广阔的应用前景，新型建筑防水产品材料，具有非常良好的自粘性，无泄漏，冷弹性，

##### 2, 图片简单描述

#### 二、适用范围

- 1, 游泳池、消防水池及水库；
- 2, 地铁或隧道，禁建建筑区；
- 3, 可用于非暴露的屋顶和地下；
- 4, 可用于各种暴露的屋顶，可作为辅助材料或粘接材料之间的两不相适应的地方。

### 三、优势

- 1, 自胶, 安全环保;
- 2, 良好的低温和伸长率的灵活性;
- 3, 对基体收缩、变形、裂纹具有非常强的适应性;
- 4, 强大的愈合能力的渗透和裂缝;
- 5, 持久粘合和密封性能;
- 6, 优良的耐水性。
- 7, 自粘卷材自胶, 安全环保;
- 8, 良好的低温和伸长率的灵活性;
- 9, 对基体收缩、变形、裂纹具有很强的适应性, 强自愈合能力的渗透和裂缝;
- 10, 持久粘合和密封性能, 优良的紫外线能在阳光下暴露3个月。
- 11, 上述量仅为。我们可以根据你的要求生产它。

### 四、聚酯复合高分子复合防水卷材(白色高分子) 施工注意事项

- 1, 拌制聚合物水泥浆料时,注意水灰比,以免影响防水层基层粘结质量。
- 2, 卷材搭接的部位粘结前,应避免有水泥砂浆或者污染搭接面。
- 3, 卷材铺贴完工后24小时内不准踩踏或挠动已施工的防水层。如需要马上施工的防水层以上构造层,应注意防水层的保护在不考虑二道防水,可用32.9R普硅水泥素浆粘贴。

### 五, 包装和运输

- 1, 包装: 托盘或散装(白色或黑色编织袋第一)
- 2, 港口: 青岛中国(大陆)
- 3, 交货时间: 收到定金后10-15天

### 六、应用系统

- 1, 包括基板、底漆、涂膜防水垫层、保护层。
- 2, 表面应干燥、清洁、光滑、无灰尘、油脂或松散颗粒。聚合物砂浆的裂缝和不平衡的地方需要填充。

## 七、施工注意事项

1, 是一家专业的公司防水产品。我们的主要产品：改性沥青卷材、自粘沥青防水卷材，热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材、高分子交叉膜防水卷材，三元乙丙橡胶（EPDM）防水膜，无纺布，沥青瓦，土工布、防排水板、聚氨酯防水涂料。我们可以根据客户的需求提供各种产品。期待与您建立非常长期的合作关系。

## 八，聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）生产基地一角

宏牛徐工 张经理 出品