

1.5厚聚酯复合高分子防水卷材（白色高分子）

产品名称	1.5厚聚酯复合高分子防水卷材（白色高分子）
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:30
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）

一、产品简介和图片简单描述

1, 产品简介

1.5厚聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）

是与SBS和沥青为原料，采用聚乙烯薄膜，涂上或者无文件铝箔（双面自粘）而上下基层表面的不干胶保护层，它具有广泛前景的新型建筑防水材料。良好的自粘性，无泄漏，冷弹性，特别是在自粘。这是唯一的产品在防水中的应用。

2, 图片简单描述

二、优势

- 1, 优良的耐水性；
- 2, 独特的蠕变性能和自愈能力，可以自行恢复；
- 3, 强粘结性，可针对性的局部区域的泄漏；
- 4, 紧密连接，良好的可扩展性；

5, 具有非常良好的稳定性和耐腐蚀性, 持久性。

6, 度相当高、延伸率较大, 耐磕破与耐撕裂性性能强, 对开裂变形或者基层伸缩适应能力强。

三、特征：

1, 要和自我良好附着力

2, 灵活性在脆弱的地区提供保护

3, 厚度均匀一致

4, 与普通卷材不同, 他有优良的耐热性。

四、适用范围

1, 地下室、地铁、隧道、水池、屋顶。

2, 聚酯复合高分子复合防水卷材(白色高分子)膜和双面自粘卷材用于非暴露的屋顶, 而铝箔膜用于暴露的屋顶。

五, 储存和运输

1, 薄膜应储存在干燥通风条件下, 以远离阳光和雨。无保护的不干胶产品不宜存放在阳光直射, 因为暴露于紫外线(UV)照射, 可能会影响粘接性能, 尤其是在辊的外旋。极端的储存时间和条件可以改变自粘性沥青混合料的粘性特性。

2, 膜卷应垂直放置, 不应堆放超过一米。自粘合膜一般包装和储存在硬纸板箱或用不透明的包装保护, 保持膜远离热源, 注意防火。

六、常见问题解答

1, 你是工厂吗?

是的, 我们的家庭工厂。

2, 样品都是免费的?

是的

3, 能生产出我们需要的标准吗?

是的

4, 质量控制体系很认真吗?

当然

七、公司信息

1, 是一家从事企业研究, 建筑防水材料的生产 and 建设。建立以来年, 我们已经发展成为一个基于合作科研、生产建筑材料行业的龙头企业, 营销以及建设自己。追求“信誉第一、质量第一、顾客至上、consecutivedevelopment”、求实、创新、进取在统一。

我们“建达”牌系列防水材料严格符合国家标准, 并通过ISO92国际质量体系认证, 被授予“优质品牌”, 被中国

2, 建材市场的协会与国家建材局、河北省“品牌”。使用寿命可以长达20年以上, 他们, 可广泛用于建筑表面、地下室、地铁、隧道、水池、高架桥、机场跑道等建筑表面、地下室、高架桥、机场跑道等的防水防潮、防渗漏, 产品具有理想的防水性能现代建筑业的材料。

八, 1.5厚聚酯复合高分子复合防水卷材(白色高分子)生产基地一角

宏牛徐工 张经理 出品