108/109胶水生产锅炉 聚惭烯醇胶水锅炉 建筑胶水生产设备

产品名称	108/109胶水生产锅炉 聚惭烯醇胶水锅炉 建筑胶水生产设备
公司名称	长沙凯建机电贸易有限公司
价格	15800.00/套
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天区心黑石铺街道新开铺路1388号 披塘二期5栋1单元长沙凯建机电贸易有限公司
联系电话	0731-85772079 18774826508

产品详情

电气混合动力胶水锅炉/胶水反应釜

“ 高效节能801腻子胶水自动生产线 ”

项目可行性报告电话咨询免费发送胶水样品

一、项目背景

（一）项目名称：

“ kaijian ”智能电气混合动力胶水锅炉高效节能801腻子胶水自动生产线

（二）“ kaijian ”高效节能801腻子胶水锅炉自动生产线项目提出的理由与过程：

（1） 产业转型升级，国家城镇化建设。绿色、环保、节能低碳的人居环境是未来人们生活的主题。

（2） 人力成本的不断增加给企业发展带来巨大压力，企业家正在寻找降低成本的途径。

（3）在科技创新的推动和节能环保的要求下，与传统的制胶过程相比较。

(4) 国家鼓励农民工进城买房，扩大内需，稳增长，支持回乡创业。

二、项目概况

（一）kaijian801腻子胶水的应用领域：

（1）建筑建材领域：内墙粉刷拌双飞粉；内墙装饰石膏线。地板贴地板砖。外墙贴瓷砖；内外墙乳胶漆

，防水胶；木板胶。。。

（2）纸张领域：印刷行业纸胶。花炮纸筒胶。文具用品纸胶。

（二）“ kaijian ”高效节能801腻子胶水自动生产线项目拟建地点：

全国各地。家乡当地建厂最合适（建筑工地、建材门店、农村旧宅，只要有照明电即可）。

（三)kaijian801腻子胶水自动生产线项目建设规模与目的：

因地制宜，按需所建。整套设备占地面积2平方米。

（四）801腻子胶水自动生产线项目主要建设条件：

（1）水源充足(自来水、江 河 湖 海水以及地下水都可以)。

（2）电源仅需220v（照明用电）。

（3）厂房大于10平方米。

（4）工人1人以上。

（5）一定的资金实力和资金来源。

（五）801腻子胶水自动生产线项目投入总资金及效益情况：

（1）设备：kj360日产2吨胶水左右整套19800元；kj750日产4吨胶水左右整套23800元；kj1080日产6吨胶水左右整套26800元；全套（19件）日产12吨胶水左右36800元

（2）厂房租金：8元每平方米。

（3）原材料：5000元（可以产出25000元胶水，按销售价1.2元/kg计算）。

（4）运输工具：1.5万。

（5）其它：2000元。

（六）801腻子胶水自动生产线项目主要技术经济指标：

（1）节能：生产一吨原胶只需18度电和液化气3元（传统锅炉需要150度电），大大降低生产成本。

（2）省时：生产一吨原胶仅用一个半小时（传统的土办法需要5小时以上，并且需要人工不断的添柴或者煤）。

（3）省力：全自动智能控制，全方位加热，自动卸压，人工只需按时投料
放料即可，并且永远不会烧糊。

四、项目回报率

环保801腻子胶水自动生产线回报率：（按最低日产1500公斤原胶1500*30（天）=45000公斤/月，售价4500

0*1.2=54000元/月，成本45000*0.28=12600元/月加运输费5%）。54000元-12600元-630元=40770元（利润/月）一个月回本，还有利可图。

五、kaijian801腻子胶水自动生产线项目可行性结论与建议

一般水性涂料801腻子胶水的有效成份3%左右，水用量超过97%，销售价格在1200元/吨以上，工艺简单，投入小（2万元即可启动），成本低，回报率高。但目前受到运输费用偏高的限制，不适合长途运送，所以特别适合在当地建厂生产销售。

乡村中国---→城镇中国转型升级。新型城镇化将成为新的经济引擎，国家可持续发展的动力。大量的房屋建设为建筑环保801腻子胶水带来巨大商机。

七、 附图、附表、附件

(一)、凯建自动生产线设备图表

整套胶水自动生产设备【19件套】-免费赠送市场成熟胶水配方

各类粉料可混合使用的胶水配方，胶水无毒、粘接强度高、易施工等优点。以及提供真石漆，水保水等配方

（我们提供的配方是绿色、环保，不含甲醛）

kj100/kj200/kj360/kj750/kj1080反应釜（大小可以根据客户要求加工）。

1立方米天然气=11度电产生的热量

1吨水从0度加热到100度需天然气15立方米1个小时，或者24千瓦电7小时。

凯建新型节能电气混合电加热建筑胶水锅炉/电加热胶水反应釜，即聚乙烯醇溶解和反应的不锈钢容器，胶水锅炉采用圆柱形，其结构由釜体、传动装置、搅拌装置、加热装置、密封装置、自动控制装置组成。根据工艺配方需求进行容器内部的结构设计与参数配置，以更高效实现工艺需求的加热、溶解及低温的混配反应的多功能综合反应容器，配合智能全自动控制系统，从开始给水—升温—进料—溶解—反应—出料均能够以较高的自动化完成设定好的步骤，对反应过程的温度、压力、力学控制（搅拌）反应浓度等重要参数进行严格调控，品质保障，并求达到节能效果。效率提高了30%，能耗更降低了200%（一锅胶水仅用12度电）。

聚乙烯醇胶水锅炉/反应釜优点

一．国内首创智能电气混合动力建筑胶水锅炉/多功能聚乙烯醇反应釜，

（1）胶水锅炉充分吸收燃气的高燃烧值以及热能的惯性和电能的自动化控制优点，将燃气的化学能和电能完美融合，以求达到设备更高效更节能。

（2）胶水反应釜可以220v/380v两用6kw多功能小功率<变频后相当38千瓦>。

（3）生产一锅胶水仅用1个半小时，12度电，超节能。

二．自动控制

（4）采用智能控制系统，一键启动，恒温溶胶，自动搅拌，漏电保护，安全可靠。

三．用途多

（5）可做801腻子胶水反应釜，也能做乳胶漆，防水，白乳胶，水保水等水性涂胶的分散桶，一釜多用。

四．安全可靠

（6）采用全不锈钢材质，常压工作，无尾气排放，系统内置热能收集器，采用新型轻质隔热保温材料，耐温度1200度，热效率98%以上。反应釜安装简便，不需环保审批。

五．无环境条件限制 （7）新型节能胶水锅炉仅需单相220v电源，不受环境条件影响，大型工厂，家庭小型加工房，建材门店，建筑工地等都可以安装使用，日产量可大可小<1.5吨—12吨>，工作八小时。

六．材质

（8）反应釜全304不锈钢材质，耐酸碱，结构合理，体积适中美观耐用，安全经济实惠，具有可移动性。

七．技术支持

一次购机，永久受用。

我们长期从事建筑胶水和建筑胶水锅炉/反应釜设备的生产销售研发，能第一时间了解市场需求，能够提供市场最适用的胶水工艺配方支持，让您生产无忧。同时可以提供成熟的胶水配方，乳胶漆配方，水包水、白乳胶、真石漆等10几个配方。

二），环保801腻子胶水工艺配方（按700kg计算,成本价0.41元/kg）

1、聚乙烯醇 2 0kg

2、kj-100助剂 0.5kg

3、消泡剂 0.2kg

4、kj-200发泡剂 2kg

5、t18-s 2.5kg

6、增稠剂 0. 5`kg

7、kj-300保水剂 0.7kg

8、环保型防腐剂 1kg

此配方为固含百分之三的精品胶。

特性：

1、成本低，1斤801腻子胶水0.21元（市场卖1.2元/kg.）

2、清澈透明，无毒无味。原生态环保。

3、刮在墙上干后不发霉。不发臭可长期存放（6个月以上）。

4、干燥速度适当，可以调整。

5、不脱粉。涂刮性极佳。