

切瑞西绿茶抗UV快干木油

产品名称	切瑞西绿茶抗UV快干木油
公司名称	上海切瑞西化学有限公司
价格	158.00/桶
规格参数	颜色:亮光 容量:2.5L 色泽:亮光
公司地址	上海市嘉定区金沙江西路1555弄390号
联系电话	021-52791097 18221513690

产品详情

切瑞西绿茶抗UV快干木油

产品名称：绿茶抗UV快干木油

产品颜色：透明（可调色）

产品光泽：亮光

产品规格：2.5L

产品用途：木制品涂装及维护

检测标准：符合GB18581-2009检测标准

产品原料：以天然植物油为基料，配以绿茶精油精炼而成。

特点：气味极底，油脂含量高，干燥速度极快；以天然植物油为基料，配以绿茶精油精炼而成极大的增强了其抗紫外线性能，持久耐候；施工性极佳，省时省工。户外木材保护之理想选择！

产品功能：：抗紫外线，防腐、防潮、防霉，2年以上长效保护。

应用：木制房屋、防腐木、花园家具、木凉亭、木篱笆、木桥、木栈道、木雕、木花箱、木花架、木栅栏等木制品。

涂刷率：第一涂每升可涂覆12-15平米；第二涂每升可涂覆15-20平米。

施工法：须在8 以上的气温下进行加工。使用前充分搅拌，用180目或240目砂纸打磨木料，并清洁干净。第一

涂：用刷子或者棉布均匀地沿木料纹理方向薄薄地涂上一层切瑞西木油；第二涂：等实干后，用抛光棉或者600目以上的砂纸抛光后，可直接涂第二层，然后保持通风自然晾干即可。如需调色，请选用切瑞西专用色浆。

间：20 中等空气湿度下大约0.5-1小时表干，大约4-6小时实干。实际干燥时间将会因温度和湿度及木材软硬的不同而有所改变，重涂时间也相应变化。

保存方式：密封，5 -40 常温保存，避免日光直射、冰冻。

注意事项：1、木油不得与其他油漆或涂料混合使用；

2、户外施工下雨前后24小时不宜涂刷木油；

3、注意产品存放。

加微信，涨姿势“切瑞西木蜡油”

不关注都不好意思！