

1.2厚聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）

产品名称	1.2厚聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:44
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.2厚聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）

一、产品简介和图片简单描述

1, 产品简介

1.2厚聚酯复合高分子复合防水卷材（白色高分子）

是聚合物改性沥青为主，随着高强度聚丙烯纤维表面。涂有不干胶，胶或防滑砂背面。由特殊过程，具有优异的防水性能和透气性能。它是用来作为水泥砖垫层，彩陶瓦和沥青瓦。也适用于各类建筑屋面、墙体、地下基层防水防潮工程。

2, 图片简单描述

二、适用范围

1, 在应用之前，该基板必须是免费的任何灰尘，污垢，油，水分或碎片，可能会干扰适当的附着力。通常，在膜应用之前，屋顶表面必须先涂底漆，用粘合剂粘合，宽度为10厘米。附加层接缝及防水层接缝交错处一定要在5厘米以上。

2, 直到干燥1-2小时，用防水密封胶在屋顶上的水入口密封。

3, 地下室防水接缝处施工: 10-15厘米圈第盖连接方式, 选择第盖聚合物粘合剂粘合。

4, 防水卷材搭接宽度长边短边必须为8-10厘米10-15厘米, 与相邻短边接缝应错开角度超过10厘米的墙面和地面在30厘米以上。

三、1.2厚聚酯复合高分子复合防水卷材施工方法

1, 在膜铺设前, 需将基材处理剂涂刷均匀, 完全覆盖所有铺设场所。

2, 基层处理剂干燥后, 躺sam-920材料根据应用设计。

3, 垂直表面的密封, 固定和限制

4, 在垂直的表面上, 用金属压条固定, 用密封胶密封膜。

5, 膜铺设后, 按防水层设计申请保护层。

四、施工注意事项

1, 高撕裂

2, 穿刺强度高

3, 耐高温

4, 高尺寸稳定性

五、系统结构

1, 民用建筑屋面

2, 停车场的屋顶沥青凝聚完成。

3, 桥面防水结构的地铁, 铁路, 高速公路和公路。

4, 可与非可平屋顶, 坡屋顶, 温暖和倒置式屋面, 单层和多层体系。

5, 防潮隧道地下, 池、等。

6, 讲台防水及周边及细节闪烁。

六、储存和运输

1, 应存放在非常通风阴凉的地方, 避免阳光或雨水。储存场所的温度不能高于50角, 不能放在2个以上的水平。如果用纸箱包装, 就不能放在五个以上的水平。

包装材料: 用编织袋和托盘包装

七、公司信息

1, 我公司是非常专业从事科研、开发、生产、销售、防水材料设计与施工, i 沥青防水卷材、EPD 防水卷材、TPO 防水卷材、聚乙烯高分子的防水材料, PVC 防水卷材, 沥青防水卷材、排水板等。

八, 1.2 厚聚酯复合高分子复合防水卷材 (白色高分子) 生产基地一角

宏牛徐工 张经理 出品